

8CA..



CARY Hartmetall-Lehrringe BCH 0,06 bis 5 mm

Typ **BCH** 1 Lehrring aus Hartmetall Typ **BIMHm** 2 Lehrringe vom Typ BCH, aus Hartmetall. Diese sind paarweise in Leichtmetall-platten befestigt und können somit als Grenzlehre verwendet werden

Nach Norm EN ISO 1938 und Werksnorm. Grenzwerte für Messabweichungen:

Ø 0.015 - 3mm +/- 0.6 my

Ø 3,0 - 4.999 mm: +/- 0.75 my

Jauges bagues CARY BCH en MD 0,06 à 5 mm

Type **BCH**, 1 jauge en métal dur Type **BIMHm**, 2 jauges bagues en métal dur BCH, carbide ring gauges mounted in pairs on plates for use as en alliage léger formant ainsi des jauges à tolérances

Selon Norme EN ISO 1938 et norme du constructeur Erreurs maximales tolérées:

Ø 0.015 - 3mm +/- 0.6 my

Ø 3,0 - 4.999 mm: +/- 0.75 my


CARY Carbide Ring Gauges 0,06 to 5 mm

Type **BCH**, 1 Carbide ring gauge Type **BIMHm** 2 BCH gauges mounted in pairs on plates for use as GO/NO GO type gauges

To standard EN ISO 1938 and factory standard Max. permissible error:

Ø 0.015 - 3mm +/- 0.6 my

Ø 3,0 - 4.999 mm: +/- 0.75 my



Bestellinformationen Informations p. commander Informations for your orders

Kennzeichnung	Typ	Ø [mm]	Stufung [my]
Désignation	type		pas
Designation	type		step
CJ1B1C	BCH	0,060 ÷ 0,150	1
CJ1B2C	BCH	0,151 ÷ 1,500]
CJ1B3C	BCH	1,501 ÷ 2,500	1
CJ1B4C	BCH	2,501 ÷ 2,500	1
CJ1B5C	BCH	4,001 ÷ 4,999	1
CJ1B1IM	BIMHm	0,060 ÷ 0,150	1
CJ1B2IM	BIMHm	0,151 ÷ 1,500	1
CJ1B3IM	BIMHm	1,501 ÷ 2,500	1
CJ1B4IM	BIMHm	2,501 ÷ 2,500	1
CJ1B5IM	BIMHm	4,001 ÷ 4,999	1

8CACJ1B_116

Masse Lehrringe BCH Dimensions des jauges bagues BCH Ringe gauge sizes BCH

Ø [mm]	8CACJ1B_116				
A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	
0,06 ÷ 0,50	1,8	0,5	8	2,5	
0,50 ÷ 0,75	1,8	0,5	8	2,5	
0,75 ÷ 1,25	2,4	0,75	8	2,5	
1,25 ÷ 1,50	3	0,9	8	2,5	
1,50 ÷ 2,50	5	1,5	12	4	
2,50 ÷ 4,00	8	2,4	16	6,5	
4,00 ÷ 5,00	10	3	20	7	

CARY Lehrringe BAH, aus Stahl Ø 0,151 bis 5 mm

Zum Prüfen von zylindrischen Teilen, z.B. Achszapfen und Wellen. Lehrringe ermöglichen die Prüfung von Wellen bezüglich ihres grössten "umschriebenen" Durchmessers. Typ BAH 1 Lehrring aus Stahl. Typ BIMHa 2 Lehrringe vom Typ BAH, aus Stahl. Diese sind paarweise in Leichtmetallplatten befestigt und können somit als Grenzlehre verwendet werden.

Nach Norm EN ISO 1938 und Werksnorm. Grenzwerte für Messabweichungen:

Ø 0.15 - 3mm ± 0.6 my

Ø 3,0 - 4.999 mm: ± 0.75 my

Jauges bagues CARY en acier Ø 0,151 à 5 mm

Pour le contrôle de pièces cylindriques telles que pivots ou arbres. Le contrôle au moyen des jauges bagues permet de déterminer le diamètre "circonscrit" maximum. Type BAH, 1 jauge bague en acier "Type BIMHa, 2 jauges bagues en acier BAH, montés par paires sur plaque en alliage léger formant ainsi des jauges à tolérances

Selon Norme EN ISO 1938 et norme du constructeur Erreurs maximales tolérées:

Ø 0.15 - 3mm ± 0.6 my

Ø 3,0 - 4.999 mm: ± 0.75 my


CARY Steel Ring Gauges BAH Ø 0,151 to 5 mm

CARY Steel Ring Gauges, "Diameters 0, 151 to 5 mm, Type BAH "Designed for inspecting cylindrical components such as pivots or axles. "Used to determine external diameters. "Type BAH 1 steel ring gauge. "Type BIMHa 2 BAH steel ring gauges mounted in pairs on plates for use as GO/NO GO type gauges

To standard EN ISO 1938 and factory standard Max. permissible error:

Ø 0.15 - 3mm ± 0.6 my

Ø 3,0 - 4.999 mm: ± 0.75 my



Bestellinformationen Informations p. commander Informations for your orders

Kennzeichnung	Typ	Ø [mm]	Stufung [my]
Désignation	type		pas
Designation	type		step
CJ1B2A	BAH	0,151 ÷ 1,500	1
CJ1B3A	BAH	1,501 ÷ 2,500]
CJ1B4A	BAH	2,501 ÷ 4,000	1
CJ1B5A	BAH	4,001 ÷ 4,999	1
CJ1B2IA	BIMHa	0,151 ÷ 1,500	1
CJ1B3IA	BIMHa	1,501 ÷ 2,500	1
CJ1B4IA	BIMHa	2,501 ÷ 4,000	1
CJ1B5IA	BIMHa	4,001 ÷ 4,999	1

8CACJ1B2A_116

Masse Lehrringe BAH± Dimensions des jauges bagues BAH Ringe gauge sizes BAH

Ø [mm]	8CACJ1B2A_116				
A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	
0,06 ÷ 0,50	1,4	0,35	8	2,5	
0,50 ÷ 0,75	1,8	0,5	8	2,5	
0,75 ÷ 1,25	2,4	0,75	8	2,5	
1,25 ÷ 1,50	3	0,9	8	2,5	
1,50 ÷ 2,50	5	1,5	12	4	
2,50 ÷ 4,00	8	2,4	16	5,5	
4,00 ÷ 5,00	10	3	20	7	

CARY Lehrdorne \varnothing 0.050 - 0,300 mm Type TLH

Für schwer zugängliche Bohrungen, mit Pincette zu handhaben
Nach Norm EN ISO 1938
Aus Stahl
Mit einem 30 mm langen Griff
Blau: STANDARD-Genauigekiet: $\pm 0,4 \mu\text{m}$
Gelb: Lehrgenauigekiet: $\pm 0,15 \mu\text{m}$
Aluminiumgriff beschriftet mit Nennmass
Prüfbericht auf Anfrage

Jauge tampon CARY \varnothing 0.050 - 0,300 mm TLH

Compte tenue de leur petite dimension il est nécessaire d'utiliser des pinces brucelles pour leur manutention.
Selon norme EN ISO 1938 en acier Avec une manche d'une longueur de 30 mm
Bleu: Précision STANDARD: $\pm 0,4 \mu\text{m}$
Jaune: Précision ETALON: $\pm 0,15 \mu\text{m}$
Manche en aluminium, gravé au diamètre nominal de la jauge.
Rapport de contrôle sur demande.


Plug Gauges CARY \varnothing 0.050 - 0,300 mm TLH

Due to their small size, these plug gauges are best handled using tweezers.
material steel. with 30mm long handles.
To EN ISO 1938 standards
Blue: STANDARD-accuracy: $\pm 0,4 \mu\text{m}$
Yellow: Gauge (ETALON) accuracy: $\pm 0,15 \mu\text{m}$
Light alloy coloured handle with engraved nominal diameter
Inspection report available on request

8CARY..



Kennzeichnung	Typ	Genauigkeit	Stufung [my]
Désignation	type	Précision	progression
Designation	type	Accuracy	step
CJ1L1S2	TLH	$\pm 0,4 \mu$	2
CJ1L2S2	TLH	$\pm 0,4 \mu$	2
CJ1L1S0	TLH	$\pm 0,4 \mu$	1
CJ1L2S0	TLH	$\pm 0,4 \mu$	1
CJ1L1E2	TLH	$\pm 0,15 \mu$	2
CJ1L2E2	TLH	$\pm 0,15 \mu$	2
CJ1L1E0	TLH	$\pm 0,15 \mu$	1
CJ1L2E0	TLH	$\pm 0,15 \mu$	1



\varnothing [mm]	A [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	C [mm]
0,50 \div 0,100	10,3	31,8	33,6	0,8	
0,100 \div 0,150	10,5	32	34	1	
0,150 \div 0,200	10,7	32,2	34,2	1,2	
0,200 \div 0,250	10,9	32,4	34,4	1,4	
0,250 \div 0,300	11,1	32,6	34,6	1,6	

8CAC1L1S2_116_TLH

CARY Lehrdorne \varnothing 0.300 - 10 mm Type TXH

Normallehdorne aus Stahl (einseitig)
Nach Norm EN ISO 1938
Aus Stahl
Blau: STANDARD-Genauigekiet: $\pm 0.4 \text{ my}$
 \varnothing 3,0 - 10 mm: $\pm 0.5 \text{ my}$
Gelb: Lehrgenauigkeit: $\pm 0.25 \text{ my}$
 \varnothing 0.3 - 3mm: $\pm 0.25 \text{ my}$
 \varnothing 3,0 - 10 mm: $\pm 0.3 \text{ my}$
Aluminiumgriff beschriftet mit Nennmass
Prüfbericht auf Anfrage

Jauge tampon CARY \varnothing 0.300 - 10 mm TXH

Jauges simples en acier (1 tampon).
Selon norme EN ISO 1938 en acier
Bleu: Précision STANDARD: $\pm 0.4 \text{ my}$
 \varnothing 0.3 - 3mm: $\pm 0.4 \text{ my}$
 \varnothing 3,0 - 10 mm: $\pm 0.5 \text{ my}$
Jaune: Précision ETALON: $\pm 0.25 \text{ my}$
 \varnothing 0.3 - 3mm: $\pm 0.25 \text{ my}$
 \varnothing 3,0 - 10 mm: $\pm 0.3 \text{ my}$
Manche en aluminium, gravé au diamètre nominal de la jauge.
Rapport de contrôle sur demande.


Plug Gauges CARY \varnothing 0.300 - 10 mm TXH

Single ended steel plug gauges (1 item)
To EN ISO 1938 standards
Blue: STANDARD-accuracy: $\pm 0.4 \text{ my}$
 \varnothing 0.3 - 3mm: $\pm 0.4 \text{ my}$
 \varnothing 3,0 - 10 mm: $\pm 0.5 \text{ my}$
Yellow: Precision ETALON: $\pm 0.25 \text{ my}$
 \varnothing 0.3 - 3mm: $\pm 0.25 \text{ my}$
 \varnothing 3,0 - 10 mm: $\pm 0.3 \text{ my}$
Light alloy coloured handle with engraved nominal diameter
Inspection report available on request

8CARY..



Kennzeichnung	Typ	Genauigkeit	Stufung [my]
Désignation	type	Précision	progression
Designation	type	Accuracy	step
CJ1X1S10	TXH	$\pm 0,4 \mu$	10
CJ1X2S10	TXH	$\pm 0,4 \mu$	10
CJ1X3S10	TXH	$\pm 0,5 \mu$	10
CJ1X1S2	TXH	$\pm 0,4 \mu$	2
CJ1X2S2	TXH	$\pm 0,4 \mu$	2
CJ1X1S0	TXH	$\pm 0,4 \mu$	1
CJ1X2S0	TXH	$\pm 0,4 \mu$	1
CJ1X3S0	TXH	$\pm 0,5 \mu$	1
CJ1X1E10	TXH	$\pm 0,25 \mu$	10
CJ1X1E10	TXH	$\pm 0,25 \mu$	10
CJ1X1E10	TXH	$\pm 0,3 \mu$	10
CJ1X1E2	TXH	$\pm 0,25 \mu$	2
CJ1X2E2	TXH	$\pm 0,25 \mu$	2
CJ1X1E0	TXH	$\pm 0,25 \mu$	1
CJ1X2E0	TXH	$\pm 0,25 \mu$	1
CJ1X3E0	TXH	$\pm 0,3 \mu$	1



\varnothing [mm]	A [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	C [mm]	D [mm]
0,30 \div 0,50	38	41	3	3,5	
0,50 \div 1,00	39	43	4	3,5	
1,00 \div 1,50	40	45	5	3,5	
1,50 \div 2,00	46	52	6	5	
2,00 \div 2,50	47	54	7	5	
2,50 \div 3,00	48	56	8	5	
3,00 \div 3,50	49	58	9	5	
3,50 \div 4,00	60	70	10	8	
4,00 \div 5,00	61	72	11	8	
5,00 \div 10,00	62	74	12	8	

8CAC1X1S10_116_TXH

Andere CARY-produkte auf Anfrage

Outres produits CARY sur demande

Other CARY-products on request