

Marlco-Räumwerkzeuge

- für alle Formen wie 4-Kant-, Rund- & 6-Eck-, Keilnuten- und Spezialprofile
- 4972... austauschbar mit Type Dumont
- Keilnuten nach DIN 6885, Tol.JS-9


Broches de Marlco

- Pour trous carrés, rondes, rainures de clavettes, trous hexagonales et spéciales s.dessin
- no.4972...identique au type Dumont
- rainures sel. DIN 6885, tol.JS-9

Marlco broaching tools

- for all shapes as squares, round, & hexagonal, key way and specials
- 4972...identical with Dumont
- key way slots acc.DIN 6885, Tol.JS-9

4971..




Keilnuten -Räumnadeln

Broches pour rainures de clavettes

Key way broaches

B1	B2	T	B3	L1	L2	P	R	S	F	Wt	Best.Nr.	CHF	
mm					min. max.				kg	kg	no.cde./order no.		
Type L0M													
2	2.000/2.012	1.05						1	--	45	0.02	4971.070	157.00
3	3.000/3.012	1.45	4.20	152	10.2	26	5.1	2	1 x 0.75	55	0.02	4971.080	157.00
4	4.000/4.015	1.85						3	2 x 0.75	60	0.03	4971.090	157.00
Type L1M													
3	3.000/3.012	1.85						3	*1x0.25,2x0.75	65	0.10	4971.095	157.00
4	4.000/4.015	1.85						3	*1x0.25,2x0.75	85	0.11	4971.100	157.00
5	5.000/5.015	2.35	8.25	203	18.2	54	9.1	4	3 x 0.75	90	0.11	4971.110	157.00
6	6.000/6.015	2.85						5	3x0.75,1x0.50	130	0.11	4971.120	157.00
7	7.000/7.015	3.40						6	4x0.75,1x0.25	150	0.12	4971.125	157.00
8	8.000/8.015	3.40						6	4x0.75,1x0.25	170	0.12	4971.130	157.00
Type L2M													
6	6.000/6.015	3.40						4	2x1.25,1x0.75	150	0.70	4971.135	322.00
8	8.000/8.018	3.40						4	2x1.25,1x0.75	200	0.70	4971.140	322.00
10	10.000/10.018	3.40	14.30	305	31.8	104	15.9	4	2x1.25,1x0.75	250	0.74	4971.150	322.00
12	12.000/12.021	3.40						4	2x1.25,1x0.75	300	0.76	4971.160	322.00
14	14.000/14.021	3.90						4	3x1.25	350	0.76	4971.170	322.00
Type L3M													
16	16.000/16.021	4.40	19.05	305	31.8	104	15.9	5	3x1.25,1x0.50**	400	1.25	4971.180	405.00
18	18.000/18.021	4.50						5	3x1.25,1x0.50**	450	1.25	4971.190	405.00
Type L4M													
20	20.000/20.026	5.00						10	7x0.75,2x0.5	360	2.25	4971.200	686.00
22	22.000/22.026	5.50	25.40	380	38.0	152	19.0	10	9x0.75	390	2.25	4971.210	686.00
24	24.000/24.026	5.50						10	9x0.75	430	2.25	4971.215	686.00
25	25.000/25.026	5.50						10	9x0.75	450	2.25	4971.220	686.00



Abkürzungen/abréviations/abbreviations:

- B2** Toleranzfeld B1/ tolérance B1/tolerance B1
- L2** Länge des Räumbereichs/longueur de brochage/broaching length
- P** Teilungsabstand der Zähne / distance des dents / pitch teeth
- R** Zahl der Durchgänge / nombre de passages / number of passages
- S** Zahl der Unterlagen und Dicken/ no. de cales et épaisseurs/no.of shims & depth
- T** Tiefe Keilnut / profondeur de rainure/depth of key way slot

Führungsbüchsen


- Büchsen m. Bund & parall. Nuten
- Material Stahl, Breite siehe B3 oben
- Bohrungstoleranz H7
- Jede Grösse für versch. Räumnadeln m. gleicher Breite B3 verwendbar

Douilles de guidages,


- Toutes douilles avec colerettes et rainures paralleles
- Mat.acier, largeur v.B3 ci-dessus
- Tolérance d'alésage H7
- chaque grandeur de rainure de même largeur de dos (même B3)

Bushings

- Bushings with collar & parall.slots
- material steel, width acc.B3 above
- tolerance bore H7
- each size can be applied for different broaches with the same width (B3)



D	L	Typ	Best.Nr.	CHF	D	L	Typ	Best.Nr.	CHF	D	L	Typ	Best.Nr.	CHF
mm	mm	type	no.cde. order no.		mm	mm	type	no.cde. order no.		mm	mm	type	no.cde. order no.	
6		L0M	4971 230	47.70	28	57	L1M	4971 380	53.20	50		L2M	4971 530	83.70
7			4971 240	47.70	30			4971 390	53.20	52		L3M	4971 540	117.50
8			4971 250	47.70	32			4971 400	*53.60	55			4971 550	117.50
9			4971 260	47.70	36			4971 410	*53.60	56			4971 560	*118.00
10	32		4971 270	47.70	28		L2M	4971 420	83.70	58			4971 570	117.50
11			4971 280	47.70	30			4971 430	83.70	60	108		4971 580	117.50
12			4971 290	47.70	32			4971 440	83.70	62			4971 590	117.50
12		L1M	4971 300	53.20	34	108		4971 450	*84.40	63			4971 600	122.00
13			4971 310	55.20	35			4971 460	83.70	65			4971 610	117.50
14			4971 320	53.20	36			4971 470	*84.40	68			4971 620	*118.00
16			4971 330	53.20	38			4971 480	83.70	70		L4M	4971 630	273.00
18	57		4971 340	53.20	40			4971 490	83.70	75			4971 640	273.00
20			4971 350	53.20	42			4971 500	83.70	80	158		4971 650	273.00
22			4971 360	53.20	45			4971 510	83.70	85			4971 660	273.00
25			4971 370	53.20	48	108	L2M	4971 520	83.70	90			4971 670	273.00
										95			4971 680	273.00



Unterlagen

Cales

Shims


T	L	Für	Best.Nr.	CHF	T	L	Für	Best.Nr.	CHF	T	L	Für	Best.Nr.	CHF
mm	mm	Type	no.cde. order no.		mm	mm	Type	no.cde. order no.		mm	mm	Type	no.cde. order no.	
0.25			4971 690	3.00	0.25		L2M	4971 750	4.10	0.50	112	L3M	4971 800	5.20
0.50	38	L0M	4971 700	3.00	0.50	112		4971 760	4.10	0.75			4971 810	5.20
0.75			4971 710	3.00	0.75			4971 770	4.10	1.25			4971 820	5.20
0.25			4971 720	3.30	1.25			4971 780	4.10	0.50	165	L4M	4971 830	7.80
0.50	63	L1M	4971 730	3.30	0.25	112	L3M	4971 790	5.20	0.75			4971 840	7.80
0.75			4971 740	3.30						Backg			4971 850	57.80

Verlängerungen

Rallonges

Elongations

L	Für/pour	Best.Nr./order no.	L	Für/pour	Best.Nr./order no.
mm	Type	no.cde. CHF	mm	Type	no.cde. CHF
115	L2M	4971. 860 20.20	165	L4M	4971. 880 29.10
115	L3M	4971. 870 27.20			4971L0MV210



4971.. Sätze/jeux

Sätze von Keilnuten-Räumnadeln



- Aufbewahrung in stabilem Blechkasten
- Nadeln, Führungsbüchsen und Unterlagen gem. Tabelle unten

Jeux de broches pour rainures de clavettes

- stockage dans boîte métallique
- broches, douilles et cales selon liste ci-dessous

Sets of key way broaches

- in stable metal box
- broaches, bushings and shims according list below



B1 mm	B2 mm	D mm					S mm	Wt kg	Best.Nr. no.cde./order no.	4.971S_116 CHF*
Satz/jeu/set Type L01M										
2	2.000/2.012	6	7	8	9	10	1 x 0.25	0.92	4971.020	698,00
3	3.000/3.012						1 x 0.50			
4	4.000/4.015						1 x 0.75			
Satz/jeu/set Type L1M										
4	4.000/4.015						1 x 0.25	3	4971.030	1019,00
5	5.000/5.015	12	14	16	20		1 x 0.50			
6	6.000/6.015	22	25	28	30		1 x 0.75			
8	8.000/8.018									
Satz/jeu/set Type L2M										
8	8.000/8.018						1 x 0.25	12,8	4971.040	1888,00
10	10.000/10.018	30	32	35	38	40	1 x 0.50			
12	12.000/12.021	45	48	50			1 x 0.75			
14	14.000/14.021						4 x 1.25			
Satz/jeu/set Type L3M										
16	16.000/16.021	52	55	58	60	62	1 x 0.75	17,3	4971.050	1498,00
18	18.000/18.021	65					2 x 0.50			
							3 x 1.25			
Satz/jeu/set Type L4M										
20	20.000/20.026	70	75	90	95		2 x 0.50	35	4971.060	1399,00
25	25.000/25.026						9 x 0.75 1 x backing shim			


Abkürzungen/abréviations/abbreviations: * Richtpreise/prix indicatifs/price indication
B1 Größe der Nadel/grandeur de la broche/size of broach **B2** Toleranz Breite Keilnut B1/tolérance de l'argeur rainure B1/tolerance B1
D Führungsbüchsen-Durchmesser/diamètre de la douille de guidage/diameter of bushings
S Zahl der Unterlagen und Dicke/nombre de cales et épaisseurs/ number of chims and thickness

497010....
497020....

Stossräumnadeln für 4-Kantprofile

Broches à pousser pour trous carrés

Push broaches for square profiles



B1	B2	D		L1	L2	P	R	F	Wt	Form A	Form B
		min.	max.				Form A	kg	kg	Best.Nr./no.cde.	CHF
5	5.000/5.018	5,25	134	9,2	17	4,6	2	72	0,10	497010.050	676,00
6	6.000/6.018	6,60	134	9,2	25	4,6	2	82	0,11	497010.060	676,00
7	7.000/7.022	7,70	146	9,2	25	4,6	2	105	0,12	497010.070	701,00
8	8.000/8.022	8,80	160	9,2	27	4,6	2	145	0,14	497010.080	701,00
9	9.000/9.022	9,80	172	9,2	27	4,6	2	170	0,16	497010.090	739,00
10	10.000/10.027	10,80	184	9,2	30	4,6	2	200	0,18	497010.100	780,00
11	11.000/11.027	11,80	184	9,2	30	4,6	2	230	0,22	497010.110	812,00
12	12.000/12.027	12,80	235	12,2	35	6,1	2	260	0,25	497010.120	841,00
13	13.000/13.027	14,00	240	12,2	35	6,1	2	340	0,30	497010.130	866,00
14	14.000/14.027	15,00	248	12,2	35	6,1	2	370	0,62	497010.140	904,00
15	15.000/15.027	16,50	260	12,2	41	6,1	2	360	0,65	497010.150	1012,00
16	16.000/16.027	17,50	267	12,2	41	6,1	2	385	0,73	497010.160	1049,00
17	17.000/17.027	18,50	292	12,2	44	6,1	2	390	0,88	497010.170	1233,00
18	18.000/18.033	19,50	343	12,2	44	6,1	2	400	0,85	497010.180	1405,00
19	19.000/19.033	20,50	343	12,2	44	6,1	2	420	0,95	497010.190	1395,00

Abkürzungen/abréviations/abbreviations:
B1 Nennmass sowie Führungs-Bohrungsdurchmesser / dimension nominale et diam. d'alésage de départ / nominal dim. as well as lead bore diameter
B2 Toleranz B1 / tolérance B1 / tolerance B1
L1 Ges. Länge der Nadel / longueur tot. de la broche / total length of broach
L2 Räumlänge / longueur de brochage / broaching length
D Ausgangs Ø für Form B / Ø de départ pour forme B / starting Ø for forme B
F Ca. Zerspanungskraft per Zahn bei Baustahl / force aprox. par dent en coupant acier doux / approx. cutting force per tooth for mild steel
P Teilung / division / pitch **R** Anz. Räumnadeln / Satz für Profil A / nombre de broches pour profil A / number of broaches for profile A

497030..

Räumnadeln mit Rundprofil Broches avec profil rond

Broaches with round profile




D1	D2 H7	D3	L1	L2	P	F	Best.Nr. no.cde./order no.	4.97030210 CHF
				min. max.		kg		
5	5.000/5.012	4,80	102	6,4 16,0	3,2	30	497030.050	234,00
5,5	5.500/5.012	5,30	102	6,4 16,0	3,2	32	497030.055	234,00
6	6.000/6.012	5,80	120	7,0 17,5	3,5	37	497030.060	241,00
6,5	6.500/6.515	6,30	120	7,0 17,5	3,5	40	497030.065	241,00
7	7.000/7.015	6,80	120	7,0 17,5	3,5	43	497030.070	241,00
8	8.000/8.015	7,70	145	7,5 19,0	3,8	54	497030.080	241,00
9	9.000/9.015	8,70	185	9,2 27,0	4,6	60	497030.090	259,00
10	10.000/10.015	9,70	185	9,2 27,0	4,6	67	497030.100	259,00
11	11.000/11.018	10,50	185	9,2 27,0	4,6	110	497030.110	259,00
12	12.000/12.018	11,50	185	9,2 27,0	4,6	125	497030.120	311,00
14	14.000/14.018	13,50	230	12,7 38,0	6,4	150	497030.140	311,00
16	16.000/16.018	15,50	265	15,0 45,0	7,6	174	497030.160	358,00
18	18.000/18.018	17,50	265	15,0 45,0	7,6	194	497030.180	358,00
20	20.000/20.021	19,50	320	19,0 65,0	9,5	210	497030.200	435,00
22	22.000/22.021	21,50	320	19,0 65,0	9,5	240	497030.220	456,00
25	25.000/25.021	24,50	320	19,0 65,0	9,5	270	497030.250	456,00

Abkürzungen/abréviations/abbreviations:
D1 Nennmass / dimension nominale/nominal dimensions **D2** Toleranz/tolerance/tolerance B1
D3 Führungs-Bohrungsdurchmesser/diamètre d'alésage de départ / diameter of pilot bore
F ca. Zerspanungskraft per Zahn bei Baustahl / force aprox. par dent pour acier doux / approx. cutting force per tooth f. mild steel
L1 Gesamte Länge der Nadel / longueur totale de la broche / total length of broach
L2 Räumlänge / longueur de brochage / broaching length **P** Teilung / division / pitch

6-Kant Stossräumnadeln Broches à pousser pour trous hexagonales Hexagonal push broaches

497040..

B1	B2	D	L1	L2		P	F	Wt	Best.Nr.	4,9704028
				min.	max.					
									no.cde.	CHF
5	5.013/5.038	5,00	127	8	16	4,0	55	0,10	497040.050	439,00
6	6.013/6.038	6,00	146	9,5	22	4,8	85	0,13	497040.060	441,00
7	7.013/7.038	7,00	152	9,5	22	4,8	100	0,14	497040.070	446,00
8	8.013/8.038	8,00	172	10	25	5,1	120	0,16	497040.080	455,00
9	9.013/9.038	9,00	190	11	32	5,6	130	0,20	497040.090	471,00
10	10.013/10.038	10,00	197	11	32	5,6	150	0,23	497040.100	512,00
11	11.026/11.051	11,00	254	12,7	38	6,4	165	0,50	497040.110	617,00
12	12.026/12.051	12,00	267	12,7	38	6,4	200	0,55	497040.120	685,00
13	13.026/13.051	13,00	267	12,7	38	6,4	230	0,60	497040.130	714,00
14	14.026/14.051	14,00	310	14	42	7,1	245	0,65	497040.140	776,00
15	15.026/15.051	15,00	330	14	42	7,1	275	0,75	497040.150	837,00
16	16.026/16.051	16,00	350	15	45	7,6	300	0,84	497040.160	934,00
17	17.026/17.051	17,00	350	15	45	7,6	330	0,90	497040.170	947,00
18	18.026/18.051	18,00	375	16	57	8,1	370	1,00	497040.180	952,00
19	19.038/19.064	19,00	380	16	57	8,1	400	1,25	497040.190	960,00



Abkürzungen/abréviations:

- B1 Nennmass Schlüsselweite / dimension nominale de l'ouverture
- B2 Toleranz/tolérance B1
- D Ausgangsbohrungs-Ø / Ø de départ
- L1 Gesamte Länge der Nadel / long. totale
- L2 Räumlänge/longueur de brochage
- F ca. Zerspanungskraft per Zahn bei Baustahl / force aprox. par dent pour acier doux
- P Teilung/division

Räumnadeln Hevicut



Broches Hevicut

Broaches Hevicut

- Masse entsprechen Dumont-Typ
- Les dimensions correspondent avec ceux du type Dumont
- dimensions correspond to Dumont-type broaches
- Räumnadeln von 2 - 18 mm Nutenbreite und 6 - 65 mm Bohrungsdurchmesser
- largeur de rainures de 2-18mm, alésage de 6 - 65 mm
- slot width 2 - 18 mm and bushing diam. of 6-65 mm

497210...

B1	B2	T	B3	L1	L2	P	R	S	F	Wt	Best.Nr.	4,972H1M210	
												CHF	
												order no.	
Type H1M													
2	2.000/2.012	1,05					1	--	43	0,02	497210.020	124,60	
3	3.000/3.012	1,45	3,20	133	10,2	28,5	5,1	2	1x0.78	34	0,02	497210.030	124,60
Type H2M													
4	4.000/4.015	1,85						2	1x0.97	100	0,09	497210.040	145,00
5	5.000/5.015	2,35	6,35	178	15,2	42,8	7,6	2	1x1.27	125	0,10	497210.050	146,00
Type H3M													
5	5.000/5.015	2,35	9,50	302	20,4	63,5	10,2	2	1x1.20	110	0,20	497210.055	181,00
6	6.000/6.015	2,85						2	1x1.45	130	0,22	497210.060	181,00
8	8.000/8.018	3,40						2	1x1.88	230	0,25	497210.080	181,00
Type H4M													
10	10.000/10.018	3,40	14,30	340	28,6	140,0	14,3	3	2x1.42	220	0,90	497210.100	264,00
12	12.000/12.021	3,40						3	2x1.52	345	0,93	497210.120	264,00
14	14.000/14.021	3,90						3	2x1.78	450	0,96	497210.140	264,00
Type H5M													
16	16.000/16.021	4,40	19,05	387	28,6	140,0	14,3	4	3x1.55	450	1,40	497210.160	443,00
18	18.000/18.021	4,50						4	3x1.59	500	1,50	497210.180	443,00



Abkürzungen/abréviations/abbreviations:

- B1 Toleranzfeld der Breite B1 / tolérance de largeur B1/tolerance B1
- B1 Nennbreite Keilnut / largeur rainure / nominal width of key slot
- B3 Basisbreite der Räumnadel / largeur de base de la broche/width of broach base
- R Zahl der Durchgänge / nombre de passages nécessaires/number of passages
- L1 Totallänge der Räumnadel / longueur totale de la broche/total length of broach
- S Zahl der Unterlagen und Dicke / nombre de chims and d
- P Teilungsabstand der Zähne / distance de dents /pitch of teeth
- T Tiefe Keilnut / profondeur de rainure/depth of slot
- F Geschätzte Zerspanungskraft pro Zahn bei Baustahl / force aprox. par dent pour acier doux/estimated cutting force per tooth for mild steel

Führungsbüchsen Hevicut

Douilles de guid. Hevicut


Bushings Hevicut

H4M, H5M ohne Bund sans collerette


D	L	Typ	Best.Nr.	CHF	D	L	Typ	Best.Nr.	CHF	497220F116
mm	mm	type	no.cde.		mm	mm	type	no.cde.		
6			497220 060	29,90	32			497220 320	50,90	
7			497220 070	29,90	35			497220 350	50,90	
8	24	H1M	497220 080	29,90	36	102		497220 360	50,90	
9			497220 090	29,90	38			497220 380	50,90	
10			497220 100	29,90	40		H4M	497220 400	50,90	
11			497220 110	34,90	42			497220 420	50,90	
12	38	H2M	497220 120	34,90	45			497220 450	56,90	
14			497220 140	34,90	48	127		497220 480	56,90	
16			497220 160	34,90	50			497220 500	56,90	
18			497220 180	43,40	52			497220 520	102,80	
20			497220 200	43,40	55	127		497220 550	102,80	
22	57	H3M	497220 220	43,40	58		H5M	497220 580	102,80	
25			497220 250	43,40	60			497220 600	108,20	
28			497220 280	43,40	62	153		497220 620	108,20	
30			497220 300	43,40	65			497220 650	108,20	



H1M, H2M, H3M



497230..



Unterlagen Hevicut

Cales Hevicut

Shims Hevicut

Für					Für				
T	L	pour	Best.Nr.	Fr.	T	L	pour	Best.Nr.	Fr.
mm	mm	Type	no.cde.		mm	mm	Type	no.cde.	
0.78	32	H1M	497230. 690	7.50	1.42			497230. 770	9.20
0.97	45	H2M	497230. 700	9.20	1.52	158	H4M	497230. 780	9.20
1.27			497230. 710	9.20	1.78			497230. 800	9.20
1.20			497230. 720	7.50	1.55	172	H5M	497230. 810	11.90
1.45	67	H3M	497230. 750	7.50	1.59			497230. 820	11.90
1.88			497230. 760	7.50					

4.9723028

497240..
Sätze/jeux

Sätze von Hevicut Keilnuten-Räumnadeln


- in stabilem Blechkasten
- Nadeln, Führungsbüchsen und Unterlagen gem. Tabelle unten

Jeux de broches Hevicut pour rainures de clavettes

- Stockage dans boîte métal.
- broches, douilles et cales selon liste ci-dessous

Sets of Hevicut key way broaches

- in stable metal box
- broaches, bushings and shims according list below



B1	B2	D				S	Best.Nr.	4.97240S210	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	no.cde./order no.	CHF		
Satz/jeu/set Type H1M									
2	2.000/2.012					---	497240.020	*	
3	3.000/3.012	6	7	8	9	10			1 x 0.78
Satz/jeu/set Type H2M									
4	4.000/4.015					1 x 0.97	497240.030	*	
5	5.000/5.015	12	14	16					1 x 1.27
Type H3M									
6	6.000/6.015	18	20	22	25	28	1 x 1.45	497240.040	*
8	8.000/8.015	30					1 x 1.88		
Satz/jeu/set Type H4M									
10	10.000/10.018	32	35	38	40	42	2 x 1.42	497240.050	*
12	12.000/12.021	45	48	50			2 x 1.52		
14	14.000/14.021								
Satz/jeu/set Type L3M									
16	16.000/16.021	52	55	58	60	62	3 x 1.55	497240.050	*
18	18.000/18.021	65					3 x 1.59		



Abkürzungen/abréviations/abbreviations:

- B1** Grösse der Nadel/grandeur de la broche/size of broach
- B2** Toleranz Breite Keilnut B1/tolérance de l'argure rainure B1/tolerance B1
- D** Führungsbüchsen-Durchmesser/diamètre de la douille de guidage/diameter of bushings
- S** Zahl der Unterlagen und Dicken/nombre de cales et épaisseurs/ number of chims and thickness

* Preise auf Anfrage/prix sur demande/prices on request

497310..
497330..



Pressen m. 2 Geschwindig.

- Robuste Konstruktion, gehärtete Antriebsräder, Anwendungen für Räumen Richten, Pressen, Biegen, Nieten, Prägen, Stanzen
- Wahl von 6 Aussparungen und von 2 Geschwindigkeiten
- Kontinuierliche Bewegung durch Sternrad, Vollständig abgeschirmter Getriebekasten

Presses à deux vitesses

- Construction robuste, engrenages trempées prévue pour la brochage, dresser, presser, plier, riveter, matricer, estamper.
- Choix de 6 encoches et de deux vitesses
- Avance continue grâce à l'aide de la roue en étoile
- boîte d'engrenages avec protection contre le salissement

Presses with 2 speeds

- rigid design, hardened drive gears, applications: broaching, straightening, pressing, bending, riveting, stamping, punching,
- choice of 6 hollows & 2 speeds
- continuous speed by means of the star wheel
- protection shield on gearbox against dirt

Technische Daten/technical data

Données techniques

Modell / model / Best. Nr. / order no.	497310.010	497320.010	497330.010	497340.010	Modèle / no. cde.
Leistung/power	kp 1500	1500	1500	3000	kp Puissance
Hub/ displacement	mm 420	420	610	508	mm Course
Spindeldurchmesser / diam. arbor	mm 50.8	50.8	510	510	mm Diamètre de la broche
Einsatzbreite/width of application	mm 420	610	610	508	mm Largeur d'utilisation
Einsatzhöhe/height of application	mm 365	365	510	510	mm hauteur d'utilisation
Distanz zwischen den Säulen	mm 19, 25.4, 38, 51, 63.5			20,30,40,55,70	mm Distance entre colonnes
distance between columns					mm largeurs encoches du tasseau
Schlitzbreiten Auflageplatte					mm Evidement dans la table
Aussparung im Tisch					mm
hollows on the table					mm Dimension H.T.
Gesamtabmessungen/ dimensions					mm Reduction
Übersetzung/transformation ratio					kp Poids brutto
Gewichte brutto / weight brutto	kp 72	75	77	105	
Preis kompl./price complete	2415.00	2570.00	2709.00	4042.00	CHF Prix complet
	CHF *				
Sockel mit 3 Werkzeugschränken					Socle avec 3 armoires d'outillage
base with 3 tool cabinets!					
Arbeitsfläche/working area	mm 915 x 610				mm mm Surface de base
Arbeitshöhe/ working height	mm 685				mm mm hauteur de travail
Best.Nr./order no.	497310.020		497340.020		No.cde.
Preis komplett ausgerüstet	1404.00		1404.00		Prix complet
price completely equipped					
4.973TAB210	CHF*				*Alle Preise sind Richtpreise/tous prix s'entendent prix indicatif/prices are indications

497340.010



497340.020

Räumnadeln für Evolventen- u. Freilaufprofile usw. nach Zeichnung bis zu sehr kleinen Abmessungen: Verlangen Sie eine Angebot!

Broches en profil à développante profile à définir etc. selon vos dessins jusqu'à des dimensions très petites: Demandez une offre!

Broaches for involute profiles, profiles for free motion, etc. acc. drawing up to very small dimensions: Ask for quotes!