

V-391



ab/dès 3198.- CHF
Aktion/action 31.03.2015
exkl. MWST

Spiralbohrerschleifmaschine DAREX V-391 Bereich 3,0-21,0 mm

- Einmaliges Handling und hohe Akzeptanz in Handwerk und Industrie
- Vorbereitung durch manuelles Positionieren des Spiralbohrers und Hinterschliffeinstellung
- Schleifvorgang über axiales und radiales Kugellager
- Ausspitzvorgang mit Voreinstellung Ausspitztiefe und Stegbreite

V-391 Affûteuses de forets DAREX Champs: 3,0 - 21,0 mm

- Manutention exceptionnelle et haute acceptance dans l'artisanat et l'industrie
- Préparation du foret par positionnement manuelle et l'ajustage du depouille
- L'affûtage est faite par l'aide de deux roulements axial et radiale l'amincissement de l'âme est faite avec pré réglage de l'épaisseur et largeur du cordon
- Très bon rendement de coupe et tolérances de perçage

V-391 Universal Drill sharpener Range: 3,0 - 21,0 mm

- Exceptional convenient operation and considerable acceptance in industry and trade
- Preparation of drills by manual positioning and adjustment of the clearing angle
- Sharpening is realised by two axial and radial bearings pointing is realised by preadjustment of the depth and width of the web
- very good results in precision of the ground geometries

7PR.3000



Spiralbohrerschleifmaschine XT-3000 AUT Schleifbereich 3,0-21,0 mm (Option: 21,0 - 30,0 mm man. & ohne Ausspit.

Mechanisch angetriebener Schleifvorgang. Bequemes Arbeiten, Drehen des Spannfutters entfällt durch Bediener. Sehr effizienter Schleifprozess, für das Schleifen von 400 mm überlange Bohrer geeignet. Deutliche Steigerung des Ausstoßes durch zweites voreingestelltes Spannfutter. Kostengünstiger Nebenarbeitsplatz.

Einführungspreis: ab 9990.- CHF exkl. MWST

XT-3000 AUT Affûteuses de forets Champs d'affûtage: 3,0 - 21,0 mm (Opt.: 21,0- 30,0 mm (manuell.sans point)

Opération d'affûtage mécanisée Confort d'utilisation: l'opérateur n'a plus besoin de tourner le mandrin Grande efficacité. Idéale pour l'affûtage de forets longs de 400 mm minimum. Augmentation sensible du rendement grâce à l'utilisation d'un second mandrin pré-réglé.

Prix d'introduction: dès 9990.- CHF tva excluse

Semi automatic drill grinder XT-3000 AUT Sharpening range: 3,0 - 21,0 mm (Opt.: 21,0- 30,0 mm man.with-out centering)

Spiral drill grinder: Mechanically driven grinding process. Simple operation. Operator does not have to turn the clamping chucks. Very efficient grinding process. grinding. Ideal for grinding unusually long spiral drills, at least 400 mm. Considerable increase in output thanks to second preset clamping chuck.

Introduction price: from 9990.- CHF VAT exclusive

7PR.313/314



Bohrerschleifmaschine

- Präzises Schleifen +/- 0.05mm
- Schneller Flanken- & Spitzwinkelschliff in einer Bohrer aufspannung
- Einfache & präzise Positionseinstellung ergibt genaue Bohrerwinkel
- Starker Motor mit konstanter Drehzahl ergibt feinstes Schleifbild
- Einfacher Wechsel der Schleifscheibe
- Ausgerüstet mit CBN- Schleifscheibe für eine lange Lebensdauer

Affûteuses de mèches

- Affûtage précis de +/- 0.05mm
- Affûtage rapide de l'angle de chan frein et de l'angle du sommet en un serrage de la mèche
- Réglage facile & précis de la position donne un angle de coupe précis
- Moteur puissant à vitesse continue pour une surface ultrafine du travail d'affutage
- Changement facile de la meule
- Équipé d'une meule CBN pour une vie longue

Drill point grinders

- Precision grinding +/- 0.05mm
- Rapid grinding of rake and point angle in one clamping
- Easy and precise positioning of the drills gives a precise rake angle
- Strong motor with constant speed leads to an ultrafine surface during grinding
- Easy change of the grinding wheels
- Equipped with CBN-wheel for long life, diamond wheels available for carbide tool grinding

7PR.313



7PR.314

Technische Daten/data	7PR.313	7PR.314	Données techniques
Bohrbereich/drill range Ø	2-13 mm	8 - 30 mm	Capacité d'affûtage Ø
Spitzenwinkel/point angle	90 - 140 °	100 - 136 °	Agle da la pointe
Spannzangen/collets ER	3,4,5,6,7,8,9,10 11,12,13 mm	12,14,15,16,17,18,19 20,21,22,23,24,25* mm	Pincas ER
Motorspannung/voltage	230 Volt	230 Volt	tension moteur
Drehzahl/speed	5100 min-1	5300 min-1	Vitesse
Abmessung/dimensions BxTxH	282x185x110	380x240x200 mm	Encombrement LxPxH
Gewicht/weight	11.0 kg	29 kg	Poids 4PR.313213
Preis/prices Liste/Aktion exkl. MWST.	1101.- / 878.--	2148.- / 1'669.--	CHF Prix tarif/action TVA excluse
*Option Spannzangen/option pincas: ER40 8,9,10,11,26,27,28,29,30 mm Seite/page: 6.30 ONLINE Katalog www.siso.ch			
CBN-Scheibe/wheel	7PR.2224	7PR.2226	Meule CBN
Preis/prices exkl. MWST.	71.30	129.65	CHF Prix TVA excluse
Diamant-Scheibe/wheel	7PR.2225	7PR.2227	Meule diamond
Preis/prices exkl. MWST.	78.70	129.65	CHF Prix TVA excluse

Preise/prix/prices:bis/jusqu'à/til: 31. 3.2015