

**Druckluft Werkzeuge höchster Leistung & Präzision**

- Aussergewöhnliches Kraftmoment
- Optimal ausbalanciert
- Erstaunliches Preis/Leistungs-Verhältnis

**Outils à air d'hautes performance et précision**

- *Couple extraordinaire*
- *balance optimisée*
- *prix/performance étonnants*

**Air tools of highest performance and quality**

- Extraordinary torque force
- Optimally balanced
- Estonishing price/performance ratio

**SIOUX "FORCE"**



**7SX.5038**

**3/8 " Schlag-schrauber**

**3/8 " Bouloneuse à coups**

**3/8 " impact wrench**

**3/8 " Schlagschrauber Bouloneuse à coups 3/8 " Impact wrench**

Maximale Drehzahl/vitesse max.	<b>13000 (t/min)</b>	speed
Max. Drehmoment/couple max.	<b>180 (Nm)</b>	max. torque
Arbeitsmoment/couple de travail	<b>70-140 (Nm)</b>	working torque
Schläge/coups	<b>1160 (1/min)</b>	impact load
Gewicht/poids	<b>1.6 (kg)</b>	weight
Gesamtlänge/longueur totale	<b>150 (mm)</b>	total length
Seitl. Ausladung/dist. de l'axe au bord	<b>27 (mm)</b>	side to centre
Gesamthöhe/hauteur totale	<b>185 (mm)</b>	total hight 7.SX.5038TAB111



**CHF 330.-**  
Best. Nr./no.cde order no.  
**7SX.5038**

**Ausführung mit Chromfront und Reibring**

**Exéc. avec couvercle chromé et bague de friction**

**Execution with crome front and clamping ring**

**Ausführung mit schwarzer Front und Federstift:**

**Exécution avec couvercle noir et goupille à ressort**

**Execution with black front and pin with spring**

**CHF 350.-**  
Best. Nr./no.cde order no.  
**7SX.5039A**

**1/2 " Schlag-schrauber**

**1/2 " Bouloneuse à coups**

**1/2 " impact wrench**

**1/2 " Schlagschrauber Bouloneuse à coups 1/2 " Impact wrench**

Maximale Drehzahl/vitesse max.	<b>8500 (t/min)</b>	speed
Max. Drehmoment/couple max.	<b>760 (Nm)</b>	max. torque
Arbeitsmoment/couple de travail	<b>70-480 (Nm)</b>	working torque
Schläge/coups	<b>1100 (1/min)</b>	impact load
Gewicht/poids	<b>2.6 (kg)</b>	weight
Gesamtlänge/longueur totale	<b>182 (mm)</b>	total length
Seitl. Ausladung/dist. de l'axe au bord	<b>35 (mm)</b>	side to centre
Gesamthöhe/hauteur totale	<b>195 (mm)</b>	total hight 7.SX.5050TAB111



**7SX.505..**

**Ausführung mit Chromfront und Reibring**

**avec couvercle chromé et bague de friction**

**Execution with crome front and clamping ring**

**CHF 330.-**  
Best. Nr./no.cde order no.  
**7SX.5050**

**Mit Chromfront, Reibring und Verlängerung 75mm**

**avec couvercle chromé, bague de friction et rallonge 75 mm**

**Execution with crome front, clamping ring and extension 75 mm**

**CHF 390.-**  
Best.Nr./no.cde order no.  
**7SX.5050L**

**Ausführung mit schwarzer Front und Federstift**

**Exécution avec couvercle noir et goupille à ressort**

**Execution with black front and pin with spring**

**CHF 370.-**  
Best. Nr./no.cde order no.  
**7SX.5051**

3/4 " Schlagschrauber 3/4 " *Bouloneuse à coups* 3/4 " *impact wrench*



7SX.5075  
CHF 980.-

3/4 " Schlagschrauber	Bouloneuse à coups	3/4 " Impact wrench
Maximale Drehzahl/vitesse max.	4500(t/min)	speed
Max. Drehmoment/couple max.	1627(Nm)	max. torque
Arbeitsmoment/couple de travail	34 - 1084(Nm)	working torque
Schläge pro min./coups par min.	870 (1/min)	impact load
Gewicht/poids	5.7 (kg)	weight
Gesamtlänge/longueur totale	259(mm)	total length
Luftverbrauch/consomation d.'air	164 (l/s)	air consumption
durchschnittlich/moyenne		total hight 7.SX.5076TAB111

Ausführung mit Chromfront und Reibring *avec couvercle chromé et bague de friction* Execution with chrome front and clamping ring

7SX.5076  
CHF 980.-

Ausführung mit schwarzer Front und Federstift *Exécution avec couver-cle noir et goupille à ressort* Execution with black front and pin with spring



7SX.5075AL  
CHF 1120.-

Mit Chromfront, Reibring und Verlängerung 152mm *avec couvercle chromé, bague de friction et rallonge 152 mm* Execution with chrome front, clamping ring and extension 152 mm

Ratschenwinkel-schrauber *Clés à rochet* Ratchet wrench

Best. Nr./no.cde  
order no.  
7SX.5008



Best.Nr./no cde.	7SX.5008	order no.
4-Kant/quarré	1/4"	square drive size
Maximale Drehzahl/vitesse max.t/min	200	max. speed rpm
Max. Drehmoment/couple max. Nm	28	max. torque Nm
Gewicht/poids kg	0.58	weight kg
Gesamtlänge/longueur totale	165	total length
Luftverbrauch/consomation d.'air l/min	37	avrage air consumption
durchschnittlich/moyenne		7.SX.5008TAB111
<b>Preis/prix CHF</b>	<b>210</b>	<b>price CHF</b>

Best. Nr./no.cde  
order no.  
7SX.5010



Best.Nr./no cde.	7SX.5010	order no.
4-Kant/quarré	3/8"	square drive size
Maximale Drehzahl/vitesse max.t/min	150	max. speed rpm
Max. Drehmoment/couple max. Nm	69	max. torque Nm
Gewicht/poids kg	1.15	weight kg
Gesamtlänge/longueur totale	270	total length
Luftverbrauch/consomation d.'air l/min	85	avrage air consumption
durchschnittlich/moyenne		7.SX.5008TAB111
<b>Preis/prix CHF</b>	<b>200</b>	<b>price CHF</b>

Best. Nr./no.cde  
order no.  
7SX.5012



Best.Nr./no cde.	7SX.5012	order no.
4-Kant/quarré	1/2"	square drive size
Maximale Drehzahl/vitesse max.t/min	150	max. speed rpm
Max. Drehmoment/couple max. Nm	69	max. torque Nm
Gewicht/poids kg	1.15	weight kg
Gesamtlänge/longueur totale	270	total length
Luftverbrauch/consomation d.'air l/min	85	avrage air consumption
durchschnittlich/moyenne		7.SX.5008TAB111
<b>Preis/prix CHF</b>	<b>210</b>	<b>price CHF</b>

**6 mm Mini-Gerad-  
schleifer**

**6 mm mini-meuleuse  
droite**

**6 mm Mini-straight  
grinder**

Max. Drehzahl/max speed	26'000	min-1	vitesse max.
Leistung/power	1/4	(PS)	puissance
Gewicht/weight	0.37	(Kg)	poids
Gesamtlänge/total length	133	mm	longueur totale
Werkzeugaufnahme standard standard collet	6	mm	Pince standard
Zubehör/accessories	3	mm	accessoires
Lichter Schlauch/hose size	3/8	" minimum	dia. pour tuyau

7.SX.5053TECH



125.-

Best.Nr./no.cde./order no.

**7SX.5053**

Spannzange/pince/

collet 3mm 39.-

Best.Nr./no.cde. 7SX.00310

**6 mm Medium-Gerad-  
schleifer**

**6 mm medium-meuleuse  
droite**

**6 mm Medium-straight  
grinder**

Max. Drehzahl/max speed	20'000	min-1	vitesse max.
Leistung/power	1/2	(PS)	puissance
Gewicht/weight	0.575	(Kg)	poids
Gesamtlänge/total length	165	mm	longueur totale
Werkzeugaufnahme standard standard collet	6	mm	Pince standard
Zubehör/accessories	3	mm	accessoires
Lichter Schlauch/hose size	3/8	" minimum	dia. pour tuyau

7.SX.5054TECH



140.-

Best.Nr./no.cde./order no.

**7SX.5054**

Spannzange/pince/

collet 3mm 39.-

Best.Nr./no.cde. 7SX.00310

**6 mm Winkelschleifer**

**6 mm meuleuse d'angle**

**6 mm right angle grinder**

Max. Drehzahl/max speed	20'000	min-1	vitesse max.
Leistung/power	1/4	(PS)	puissance
Gewicht/weight	0.5	(Kg)	poids
Gesamtlänge/total length	140	mm	longueur totale
Werkzeugaufnahme standard standard collet	6	mm	Pince standard
Zubehör/accessories	3	mm	accessoires
Kopfhöhe/height of head	73	mm	hauteur de tête
Lichter Schlauch/hose size	3/8	" minimum	dia. pour tuyau

7.SX.5055TECH



179.-

Best. Nr./no.cde./order no.

**7SX.5055**

Spannzange/pince/

collet 3mm 39.-

Best.Nr./no.cde. 7SX.00310

**3 "/ 75 mm Trennwerk-  
zeug**

**3 "/ 75 mm tronçonneuse**

**3 "/ 75 mm cut - off saw**

Max. Drehzahl/speed	25'000	min-1	vitesse max.
Leistung/power	1/0.75	hp/KW	puissance
Anzugsgewinde/fixing thread	3/8 - 24	"	filet de serrage
Gewicht/weight	0.9	(kg)	poids
Gesamtlänge/total length	210	mm	longueur totale
Anschlussgewinde/ thread hose	1/4 NPT	"	filetage du raccord
Lichter Schlauch/hose size	3/8	" minimum	dia. pour tuyau

7.SX.PG114



140.-

Best. Nr./no.cde./order no.

**7SX.5064**

**Excenterschleifer**

**Ponceuse excentrique**

**Dual action sander**

Max. Drehzahl/speed	10'000	min-1	vitesse max.
Scheibendurchmesser/pad diam.	150	mm	diam. disques
Gewicht/weight	0.9	(kg)	poids
Gesamtlänge/total length	210	mm	longueur totale
Gesamthöhe/ total height	120	mm	hauteur totale
Anschlussgewinde/thread hose	1/4 NPT	"	filetage du raccord

7.SX.5558TECH



190.-

Best. Nr./no.cde./order no.

**7SX.5558**



**SIoux  
2S2130**

Druckluftbohrschrauber für  
Industrie und Handwerk

**Daten**

- Eckmass nur 110 mm
- Leistung 0.40 kW
- Drehzahl 1000 t/min.
- Schlüsselselbohrfutter 10 mm
- Gewicht 1.2 kg

*La perceuse-visseuse  
pour l'industrie et l'artisanat*

**Spécifications**

- Surangle 110 mm seulement
- Puissance 0.40kW
- Régime 1000 t/min.
- Mandrin à clé 10 mm
- Poids 1.2 kg

Drill for industry and trade

**Data**

- corner to corner only 110 mm
- power 0.40 kW
- speed 1000 rpm
- drill chuck with key 10 mm
- weight 1.2 kg

SISO-Nettopreis  
Prix net SISO

**Best.-Nr. /no. cde. /order no. 7.SXBO2S2130**

**598.-**



Teller - Ø 150 mm/ 1.2 kg

**SIoux 797 482.-**  
Best.Nr./no.cde. 7SX.797

Leistungsstarke Einhand-  
Excenterschleifer

Leistung 190/300Watt  
Drehzahl6000-12000 t/min.  
Betriebsdruck 6 bar  
Schleifteller 125/150 mm  
Ohne Absaugung, mit Venturi-  
Zwangsabsau-  
oder direkt-Lochabsaugung  
Gewicht 0.8/ 1.5 kg

*Ponceuse excentrique à une  
main*

*Puissance 190/300W  
Régime 6000-12000 t/min.  
Pression d'exercice 6 bar  
Disque de ponçage 125/150 mm  
Système d'aspiration: sans,  
avec -venturi ou  
- directe à trous  
Poids 0.8/1.5 ka*

Random orbital sanders

Power 190/300Watt  
speed 6000-12000 rpm  
operating pressure 6 bar  
pad 125/150 mm  
no cacuum, ventury vacuum,  
remote vacuum  
weight 0.8/ 1.5 ka

**7SX.897F**

**7SX.897HPVV**



Teller/disque/pad- Ø 150 mm  
**SIoux 897F 410.-**  
Best.nr./no.cde./order no.  
7SX.897F



Teller/disque/pad- Ø 150 mm  
**SIoux 897HPVV 445.-**  
Best.nr./no.cde./order no.  
7SX.897HPVV

**7SX.SDG7S25M6F**

6 mm Power-Gerad-  
Schleifer

6mm "power"-meuleuse  
droite

6 mm " Power-straight-  
grinder



Bestellnr./no.cde/order no. :  
**7SX.SDG7S25M6F 325.-**

Max. Drehzahl/max speed	25'000	min-1	vitesse max.
Leistung/power	0.7	(PS)	puissance
Gewicht/weight	0.6	(Kg)	poids
Gesamtlänge/total length	150	mm	longueur totale
Werkzeugaufnahme standard standard collet	6	mm	Pince standard
Zubehör/accessories	3	mm	accessoires
Lichter Schlauch/hose size	3/8	" minimum	dia. pour tuyau

7.SX.SDG7S25M6F



Bestellnr./no.cde/order no.  
**7SX.1446ES 837.-**

Blechscherer

*Cisailles à tôle*

Shear

Max. Drehzahl/max speed	2'600	min-1	vitesse max.
Leistung/power	0.9	(PS)	puissance
Schnittstärke/depth of cut	1.8 Stahl/acier/steel	mm	épaisseur coup
Gewicht/weight	1.3	(Kg)	poids
Gesamtlänge/total length	203	mm	longueur totale
Schlauchanschluss/hose conn.	1/4"NPT	mm	filetage de raccord
Lichter Schlauch/hose size	3/8	"minimum"	dia. pour tuyau

7.SX.1446ES

**Fordern Sie den SIOUX Katalog an / Demandez le catalogue SIOUX!**

