

7SADDSN.1



CHF 495.-

SALTUS Werkstatt-Werkzeuge

Elektronischer Drehmomentschlüssel DDS 1

Überwachung von Min- und Max-Drehmomentwerten mittels LED's und LCD-Anzeige. Schnittstelle (RS 232) für PC oder Drucker, 50 Messwerte speicherbar, Anzeigeneinteilung: 0,1 Nm, Genauigkeit: +/- 4%, Baumaße: 28 x 28 x 335 mm; MODELL: DDS-1, AUFNAHME: 9 x 12 mm MESSBEREICH: 2 - 100 Nm, Gewicht: 850 g Best.Nr.: 7SADDSN.1

Outils d'atelier SALTUS

Clé dynamométrique électronique DDS 1

Surveillance des consignes mini et maxi par affichage digital et par diodes. Mémoire de 50 valeurs. Clé destinée aux garages et au contrôle; interface V24 RS232 TTL pour imprimante et PC, résolution: 0,1 Nm, précision: +/- 4%, dimensions: 28 x 28 x 335 mm; Modèle: DDS-1, attachement: 9 x 12 mm Capacité: 2 - 100 Nm, Poids: 850 g No.cde.: 7SADDSN.1

SALTUS shop floor tools

Electronic torque wrench DDS 1

Control of minimum and maximum torque values with LED's and LCD-read out. Interface RS 232 for PC and printers. Internal memory for 50 values. Resolution: 0,1 Nm, Accuracy: +/- 4%, Dimensions: 28 x 28 x 335 mm; Model: DDS-1, Drive: 9 x 12 mm, measuring range: 2 - 100 Nm Weight: 850 g order no.: 7SADDSN.1

7SADC.1S



CHF 245.-

DC-1 S 20 - 100 Nm

DC-Drehmomentschlüssel für Reparatur und Wartung, mit Doppelskala, Skaleneinteilung: 5 Nm MODELL: DC-1 S AUFNAHME: 9 x 12 mm LÄNGE: 388 mm MESSBEREICH: 20 - 100 Nm GEWICHT: 820 g Katalog-Bezeichnung: 7SADC.1S Anderer Modell auf Anfrage

DC-1 S 20 - 100 Nm

Clé dynamométrique DC pour ateliers de réparation et d'entretien à double scale. Outil scale. Basic tool with capacity for de base recevant les embouts interchangeable inserts. Division interchangeable-ables. Division of scale: 5 Nm, model no.: DC-1 S graduation: 5 Nm, Modèle: DC-1 Drive: 9 x 12 mm; Length: 388 mm S, Attachement: 9 x 12 mm, Measuring range: 20 - 100 Nm Longueur: 388 mm, Capacité: 20-100 Nm, poids: 820 g No. de cde.: 7SADC.1S.

DC-1 S 20 - 100 Nm

DC-torque wrenches for repairs and maintenance, with double scale. Basic tool with capacity for interchangeable inserts. Division of scale: 5 Nm, model no.: DC-1 S drive: 9 x 12 mm; Length: 388 mm Measuring range: 20 - 100 Nm Weight: 820 g Order no.: 7SADC.1S

7SAPRG.100



CHF 3380.--

Prüfgerät PRG-T 250 PRO

Ermittlung der max. & min. Drehmomentwerten mittels LED's und LCD-Anzeige im Koffer. Meßwert-speicher für 4000 Messwerte, Schnitt-stelle (RS232) für PC und/oder seriellen Drucker. Anzeigeneinteilung: 0,1 Nm, Genauigkeit: + - 1% nach DIN 6789, Baumaße: 120 x 80 x 182 mm MODELL: PRG-T 250 PRO ANTRIEB: 1/2" MESSBEREICH: 2 - 250 Nm GEWICHT: 5000 g Katalog-Bezeichnung: 7SAPRG.100

Banc d'étalonnage PRG-T 250 PRO

Surveillance et suivi des consignes mini et maxi par diode et affichage à cristaux liquide, possibilité de mémorisation de 4000 couples. Interface RS232 delivered in alu-box. Résolutin: 0,1 Nm, précision: + - 1% selon DIN 6789, Dimension: 120 x 80 x 180mm. Modèle: PRG-T 250 PRO Carré: 250 Nm, weight: 5000 g ANTRIEB: 1/2" Capacité de couple: 2 - 250 Nm Poids: 5000 g Désignation catal.: 7SAPRG.100

Electronic torque tester PRG-T 250 PRO

Controlling of min. & max. torque values with LED and LCD display. Internal memory fo 4000 values, interface for PC or serial printer 4000 couples. Resolution: 0,1 Nm, accuracy: +/- 1% acc. DIN 6789, dimensions: 120 x 80 x 182 mm, model: PRG-T 250 PRO drive: 1/2"; measuring range: 2 - 250 Nm weight: 5000 g order no.: 7SAPRG.100

7SAPRG.200



CHF 3950.--

Prüfgerät PRG-T 500 PRO

Baumaße: 120 x 85 x 180 mm MODELL: PRG-T 500 PRO ANTRIEB: 3/4" MESSBEREICH: 50 - 500 Nm GEWICHT: 5500 g Bst.Nr.: 7SAPRG.200

Banc d'étalonnage PRG-T 500 PRO

Dimension: 120 x 85 x 180 mm. Modèle: PRG-T 500 PRO Carré: 3/4" Capacité de couple: 50 - 500 Nm Poids: 5500 g, No.cde.: 7SAPRG.200

Electronic torque tester PRG-T 500 PRO

Dimensions: 120 x 85 x 180 mm Model: PRG-T 500 PRO, Drive: 3/4", measuring range: 50 - 500 Nm, weight: 5500 g Order no.: 7SAPRG.200

7SADWI..

CHF 3950.--



Selbstauslösende automatische Drehmomentschlüssel

Auslösegenauigkeit ± 3%-nach DIN/ISO 6789 eingebaute Umschaltratsche für rechts und linksgängiges Anziehen. Schnelles Einstellen des Drehmoments durch drehen des Einstellknopfes.

Clé dynamométrique à déclenchement automatique

Qualité du déclenchement ± 3% après DIN/ISO 789 Cliquet réversible pour vissage à gauche ou à droite Réglage rapide et sûr du couple de serrage souhaité en tournant le bouton.

Torque wrenches with scale for repair & maintenance

Accuracy ± 3% according DIN/ISO 6789, drive ratchet insert 1/4" for right and left turn clamping. Rapid setting of the required torque values by turning the setting knob.



Bestell.Nr. No.de cde. Order no.	4-Kant quarré suqare	Messbereich Capacité Range	Gewicht Poids weight	Listenpreis prix catal. list price	Aktionspreis prix d'action action price
		Nm ft.lb	kg	CHF	CHF
7.PR.Z025115					
7PR.Z025	1/4"	5 - 25 4 - 20	0.6	145.00	89.00
7PR.Z100	3/8"	20 - 100 16 - 80	1.4	135.00	95.00
7PR.Z150	1/2"	30 - 210 24 - 200	1.6	160.00	99.00
7PR.Z250	1/2"	50 - 300 40 - 280	1.8	175.00	119.45

**Kombinierter Gelenk-
steckschlüssel 3=1**

Geschmiedet, um 180° schwenkbarer Kopf, eingebaute Spannfeder hält den Schwenkkopf in jeder gewünschten Lage fest
Schlüsselweite: 8 -24 mm
Material: Chrom-Vanadium
Best.Nr.7SA31..

**Clef combiné à four-
che et à douille articu-
lé 3=1**

Forché, tête pivotable de ca. 180°, le ressort de serrage monté fixe le tête pivotant dans chaque position choisie, ouverture de clef: 8 -24 mm
Material: Chrom-vanadium-acier,
No.cde.: 7SA31..

**Combined O/E and
socket wrench 3=1**

Forged, the 180 degrees adjustable head remains firm in any position by means of a spring, opening size: 8 -24 mm
Material: Chrome-Vanadium-Steel
Order no.: 7SA31..

7SA31..



Grösse	8/9	10/11	12/13	14	15	16/17	18/19	20/21	22/23	24	Satz/Jeu	Dimension
Preis	17,80	18,60	20,30	24,20	24,00	24,60	27,80	34,90	38,30	40,00	454,00	Prix
Best.Nr..												No. de cde.
7SA31--..	8 / 9	10 / 11	12/13	14	15	16/17	18/19	20/21	22/23	24	8/24 [mm]	7SA31..

7.SA3127

**Ventilschrauben-
schlüssel 60**

Clé à soupapes 60 Valve wrench 60

7SA60..*

Grösse	8/9/10	11/12	13/14/15	16/17/18	19/20/21	16/17	18/19	20/21	Dimension
Preis	11,45	12,50	13,30	14,45	18,95	24,60	27,80	34,90	Prix
Best.Nr..									No. de cde.
7SA60..	8/9/10	11/12	13/14/15	16/17/18	19/20/21	16/17	18/19	20/21	7SA60..

7.SA6027



* Solange Vorrat / jusqu'à l'épuisement du stock / as long stock lasts

**Rätschenschlüssel
Spezialknarre 3125**

**Cliquets speciaux
3125 Special Ratchets 3125**

7SA3125..*

Grösse	7	8	9/10/11	12/13	14/15	16	17	18/19	21/22	Dimension
Preis	62,00	83,00	121,60	69,80	74,90	85,00	98,00	85,00	113,30	Prix
Best.Nr..										No. de cde.
7SA3125..	07	08	09/10/11	12/13	14/15	16	17	18/19	21/22	7SA3125..

7.SA3125217



Mit auswechselbaren Vier-
oder Sechskanteinsätzen

Avec 6 pans ou carré
interchangeable

With interchangeable
square or hexagon inserts

* Solange Vorrat / jusqu'à l'épuisement du stock / as long stock lasts



**Spezialknarre 3126
für Ueberwurfmuttern**

**Cliquet speciaux 3126
pour tuyateurs 6 pans Special Ratchets for
screw caps**

7SA3126..*

Grösse	8/9	10/11	12/13/14	15/16/17	18/19	21/22/24/27	Dimension
Preis	74,90	76,90	103,10	97,70	113,30	398,40	Prix
Best.Nr..							No. de cde.
7SA3126..	8 / 9	10 / 11	12/12/13	15/16/17	18/19	21/22/24/27	7SA3126..

Mit auswechselbaren Sechs-
kanteinsätzen.12 Kantein-
sätze für 21-27mm

Avec 6 et 12 pans ou carré
interchangeable
Seulement 12 pans pour
21-27mm

With interchangeable
hexagonal or dodecagonal
inserts. Dodecagonal inserts
only for 21-27mm

* Solange Vorrat / jusqu'à l'épuisement du stock / as long stock lasts



**Spezialratsche für
Gerüstbau 3130**

**Cliquet special pour
montage d'échafau-
dage 3130 Spezial ratchet for
scaffolding work
3130**

7SA3126..*

Grösse	19	22	24	19x22	19x24	22x24	Dimension
Preis	188,00	188,00	188,00	198,00	198,00	198,00	Prix
Best.Nr..							No. de cde.
7SA3130..	19,00	22	24	19x22	19x24	22x24	7SA3130..

7.SA3130110



* Solange Vorrat / jusqu'à l'épuisement du stock / as long stock lasts

JUB. 6 1/4"



70.50

JUB. 7 3/8"



87.60

7SAJUB.10 1/4" + 3/8"



154.40

7SAJUB.2 1/2"



253.--

7SAJUB.8 3/4"



362.10

7SAJUB.5 366.40



SALTUS Werkzeuge 1/4"

INHALT: 28-tlg, Plastic-Festgriff, Kardangelen, Verlängerungen 150 mm, 75mm, T-Gleitgriff 105 mm, Hebelumschaltratsche, Länge: 145mm, Steckschlüsseleinsätze 6 kant: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, , f. Innen-6 kant-Schrauben 3,4,5,6,8mm, f. Kreuzschlitzschrauben 1,2,3 mm; f. Schlitzschrauben 1,3,5 mm

Antrieb 3/8"

INHALT: 24-tlg., Zündkerzeneinsatz 70mm, Schraubendrehereinsatz 50mm, Kardangelen, 2 Verlängerungen 125./250 mm,T-Gleitgriff, Hebelumschaltnarre Steckschlüsseleinsätze 12 kant: 6-22 mm

Antrieb1/4" + 3/8"

INHALT: 52-tlg, Plastic-Festgriff, Kardangelen, Verlängerung 75/100mm, T-Gleitgriff 105mm, Hebelumschaltratsche 145mm, Steckschlüsseleinsätze 6 kant 4-14 mm, f. Innen-6 Kant-Schrauben 3,4,5,6,8mm, f. Kreuzschlitzschrauben 1,2,3mm f. Schlitzschrauben 1,3,5 mm, Zündkerzeneinsatz,Schraubendrehereinsatz, Kardangelen, 2 Verlängerungen 125/250mm,T-Gleitgriff, Hebelumschaltnarre, Steckschlüsselzeugeinsätze 12 kant: 6-22mm

Antrieb1/2"

INHALT: Steckschlüsselsatz 24 tlg. Kardangelen 70mm, Verlängerungen 125/250mm, T-Gleitgriff 300 mm, Zünd-kerzeneinsatz 70 mm, Hebelumschaltnarre 260 mm, Steckschlüsseleinsätze: Doppel-6Kt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

Antrieb 3/4"

Steckschlüsselsatz 21 tlg. bestehend aus Umschaltnar-re, 3 Verlängerungen, T-Gleitgriff, Steckschlüsseleinsätze, Größen: 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 44, 46, 50 mm Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Werkstattwagen

Werkstattwagen SALTUS ohne Bestückung, stabile und säurefeste Ablagefläche, umlaufender Rammenschutz, 4 kugelgelagerte, beidseitig ausziehbare Schubladen, große Bodenwanne, Zentralverschluss über Stahljalousien, 4 Gummiräder, 1 Feststellbremse, sehr gute Beweglichkeit, Maße: 870 x 520 x 750 mm MATERIAL: Stahlblech Gewicht: 48000 g

Verlangen Sie den SALTUS Katalog!

Outils SALTUS 1/4"

CONTENUE: 28-pcs poignée plastic, joint cardan, ralonges 150mm, 75 mm, T-poignée 105mm, cliquet à deux directions 145 mm,douille à six pans 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm douilles tournevis à 6 pans mâles 3, 4, 5, 6, 8 mm, p.vis cruciformes 1, 2, 3mm, p.vis à fent 1,3,5 mm

Caré 3/8"

CONTENUE: 24-pcs , douille à bougie, douille tournevis 50mm, cardan, 2 ralonges 150/ 75 mm, poignée coulissant 105mm, cliquet à deux directions 145 mm, douille à 12 pans 6 - 22mm

Caré 1/4" + 3/8"

CONTENUE: 52-pcs , poignée plastic, cardan, ralonges 75, 100, T-poignée coulissante 105 mm, cliquet reversible 145 mm, douilles à 6 pans 4 -, 14 mm, douilles tournevis à 6 pans mâles 3, 4, 5, 6, 8 mm, p.vis cruciformes 1, 2, 3mm, p.vis à fent 1,3,5 mm, douille à bougie, douille tournevis, cardan, 2 ralonges 125/250mm, T-poignée, cliquet reversible, douille à 12 pans 6 - 22mm

Caré 1/2"

CONTENUE: 24-pcs ,cardan 70 mm , douille à 12 pans 6 - 22mm, ralonges 125/250mm, T-poignée coulissante 300 mm, douille à bougie 70 mm, cliquet reversible à levier 260 mm, douilles à 12 pans 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

Caré 3/4"

CONTENUE: 21-pcs ,cliquet reversible, 3 ralonges, T-manuel, douilles à six pans , carré 3/4": 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 44, 46, 50 mm, matériel acier chrome-vanadium, chromé

Servante d'atelier

Servante d'atelier, surface stable et resistente aux aci-des avec protection d'arêtes, 4 tiroirs accessibles des deux côtés, ls tiroir peuvent être déplacer en les deux directions,grand compartiment en bas, fermeture à cadenas, 4 roues, 1 roue avec système de blockage, très bonne mobilité, dimensions 870 x 520 x 750 mm materiel: tôle d'acier, poids: 48000 g

Demandez le catalogue SALTUS!

SALTUS Tools 1/4"

Contents: 28-part,Plastic-handle bar , Length: 145mm, Ball joint, Extension 150mm, 75mm, T-handle, 105mm, Reversible ratchet 145mm, sockets hexagon 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, f. hollow hex head screws 3, 4, 5, 6, 8 mm, f. Philips-Recess screws 1, 2,3mm, f. slotted screws 1, 3, 5mm

Drive 3/8"

Socket Sets 24 parts , socket for spark plugs, socket for slotted screws 50mm, universal joint, 2 Extensions 1259250mm, T-handle, sockets bihexagon 6- 22 mm

Drive1/4" + 3/8"

Contents: 52-part, Plastic-handle bar, ball joint, extensions 75/100mm, T-handle 105mm, Reversible ratchet 145mm, sockets hexagon 4 -14 mm, f. hollow hex head screws 3, 4, 5, 6, 8 mm, f. Philips-recess screws 1, 2,3mm, f. slotted screws 1, 3, 5mm, socket for spark plugs, socket for slotted screws, universal joint, 2extensions 125/250mm, T-handle, reversible ratchet, sockets bihexagon 6 - 22mm

Drive1/2"

Contents: 24-parts, ball joint 70mm, extension 125/250mm, T-handle 300mm, socket for spark plugs 70mm, reversible ratchet, sockets bihexagon 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

Drive 3/4"

Socket Set 21 pcs. 1 reversible ratchet, 3 extensions, 1 T-handle, sockets: 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 44, 46, 50 mm, Material: Chrome vanadium steel, chromed

Tool Trolley

Tool Trolley SALTUS surface stable and acid resistant, protection against piling, 4 drawers, equipped with ball bearings, accessible from both sides, the drawers can be moved in both sides. Size: 870 x 520x750 mm Central locking, very good mobility, material: Steel Weight:48000 g

Ask for the SALTUS cataolgue!