

7SADDSN.1\*



CHF 495.-

7SADC.1S\*



CHF 245.-

7SAPRG.100 \*



CHF 3380.--

**SALTUS Werkstatt-Werkzeuge**

**Elektronischer Drehmomentschlüssel DDS 1**

Überwachung von Min- und Max-Drehmomentwerten mittels LED's und LCD-Anzeige. Schnittstelle (RS 232) für PC oder Drucker, 50 Messwerte speicherbar, Anzeigeneinteilung: 0,1 Nm, Genauigkeit: +/- 4%, Baumaße: 28 x 28 x 335 mm; MODELL: DDS-1, AUFNAHME: 9x12 mm MESSBEREICH: 2 - 100 Nm, Gewicht: 850 g Best.Nr.: 7SADDSN.1

**DC-1 S 20 - 100 Nm**

DC-Drehmomentschlüssel für Re-paratur und Wartung, mit Doppel-skala, Skaleneinteilung: 5 Nm MODELL: DC-1 S AUFNAHME: 9 x 12 mm LÄNGE: 388 mm MESSBEREICH: 20 - 100 Nm GEWICHT: 820 g Katalog-Bezeichnung: 7SADC.1S Anderer Modell auf Anfrage

**Prüfgerät PRG-T 250 PRO**

Ermittlung der max. & min. Drehmomentwerten mittels LED's und LCD-Anzeige im Koffer. Meßwert-speicher für 4000 Messwerte, Schnittstelle (RS232) für PC und/oder seri-ellen Drucker. Anzeigeneinteilung: 0,1 Nm, Genauigkeit: + - 1% nach DIN 6789, Baumaße: 120 x 80 x 182 mm MODELL: PRG-T 250 PRO ANTRIEB: 1/2" MESSBEREICH: 2-250 Nm GEWICHT: 5000 g Katalog-Bezeichnung: 7SAPRG.100 \* Solange Vorrat

**Outils d'atelier SALTUS**

**Clé dynamométrique électronique DDS 1**

Surveillance des consignes mini et maxi par affichage digital et par diodes. Mémoire de 50 valeurs. Clé destinée aux garages et au contrôle; interface V24 RS232 TTL our imprimante et PC, résolution: 0,1 Nm, précision: +/- 4%, dimensions: 28 x 28 x 335 mm; Modèle: DDS-1, attachement: 9 x 12 mm Capacité: 2 - 100 Nm, Poids: 850 g No.cde.: 7SADDSN.1

**DC-1 S 20 - 100 Nm**

Clé dynamométrique DC pour ateliers de réparation et and maintenance, with double d'entretien à double scala. Outil scale. Basic tool with capacity for de base recevant les embouts interchangeable inserts. Division interchangeable-ables. Division of scale: 5 Nm, model no.: DC-1 S graduation: 5 Nm, Modèle: DC-1 Drive: 9 x 12 mm; Length: 388 mm S, Attachement: 9 x 12 mm, Measuring range: 20 - 100 Nm Longueur: 388 mm, Capacité: 20-100 Nm, poids: 820 g No. de cde.: 7SADC.1S.

**Banc d'étallonnage PRG-T 250 PRO**

Surveillance et suivi des consignes mini et maxi par diode et affichage à cristaux liquide, possibilité de mémorisation de 4000 couples. Interface RS232 delivered in alu-box. Résolution: 0,1 Nm, précision: + - 1% selon DIN 6789, mm, model: PRG-T 250 PRO Dimension: 120 x 80 x 180mm. drive: 1/2"; measuring range: 2 - 250 Nm Poids: 5000 g Désignation catal.: 7SAPRG.100

**SALTUS shop floor tools**

**Electronic torque wrench DDS 1**

Control of minimum and maximum torque values with LED's and LCD-read out. Interfase RS 232 for PC and printers. Internal memory for 50 values. Resolution: 0,1 Nm, Accuracy: +/- 4%, Dimensions: 28 x 28 x 335 mm; Model: DDS-1, Drive: 9 x 12 mm, measuring range: 2 - 100 Nm Weight: 850 g order no.: 7SADDSN.1

**DC-1 S 20 - 100 Nm**

DC-torque wrenches for repairs and maintenance, with double scale. Basic tool with capacity for interchangeable inserts. Division of scale: 5 Nm, model no.: DC-1 S graduation: 5 Nm, Modèle: DC-1 Drive: 9 x 12 mm; Length: 388 mm S, Attachement: 9 x 12 mm, Measuring range: 20 - 100 Nm Weight: 820 g Order no.: 7SADC.1S

**Electronic torque tester PRG-T 250 PRO**

Controlling of min. & max. torque values with LED and LCD display. Internal memory fo 4000 values , possibility of memorisation de interface for PC or serial printer 4000 couples. Interface RS232 delivered in alu-box. Résolution: 0,1 Nm, accuracy: +/- 1% acc. DIN Résolutin: 0,1 Nm, précision: + - 1% selon DIN 6789, dimensions: 120 x 80 x 182 mm, model: PRG-T 250 PRO drive: 1/2"; measuring range: 2 - 250 Nm weight: 5000 g order no.: 7SAPRG.100

7SADWI..



**Selbstauslösende automatische Drehmomentschlüssel**

Auslösegenauigkeit ± 3%-nach DIN/ISO 6789 eingebaute Umschaltratsche für rechts und linksgängiges Anziehen. Schnelles Einstellen des Drehmoments durch drehen des Einstellknopfes.

**Clé dynamométrique à déclenchement automatique**

Qualité du déclenchement ± 3% après DIN/ISO 789Cliquet réversible pour vissage à gauche ou à droite Réglage rapide et sûr du couple de serrage souhaité en tournant le bouton.

**Torque wrenches with scale for repair & maintenance**

Accuracy ± 3% according DIN/ISO 6789, drive ratchet insert 1/4" for right and left turn clamping. Rapid setting of the required torque values by turning the setting knob.

Bestell.Nr. No.de cde. Order no.	4-Kant quarré suqare	Messbereich Capacité Range	Gewicht Poids weight	Listenpreis prix catal. list price	Aktionspreis prix d'action action price
		Nm ft.lb	kg	CHF	CHF
7.PR.Z025	1/4"	5 - 25	0.6	145.00	89.00
7.PR.Z100	3/8"	20 - 100	1.4	135.00	95.00
7.PR.Z150	1/2"	30 - 210	1.6	160.00	99.00
7.PR.Z250	1/2"	50 - 300	1.8	175.00	119.45

**Kombinierter Gelenk-  
steckschlüssel 3=1**

Geschmiedet, um 180° schwenkbarer Kopf, eingebaute Spannfeder hält den Schwenkkopf in jeder gewünschten Lage fest  
Schlüsselweite: 8 -24 mm  
Material: Chrom-Vanadium  
Best.Nr.7SA31..

**Clef combiné à four-  
che et à douille articu-  
lé 3=1**

Forché, tête pivotable de ca. 180°, le ressort de serrage monté fixe le tête pivotant dans chaque position choisie, ouverture de clef: 8 -24 mm  
Material: Chrom-vanadium-acier,  
No.cde.: 7SA31..

**Combined O/E and  
socket wrench 3=1**

Forged, the 180 degrees adjustable head remains firm in any position by means of a spring, opening size: 8 -24 mm  
Material: Chrome-Vanadium-Steel  
Order no.: 7SA31..

**7SA31..\***



Grösse	8/9	10/11	12/13	14	15	16/17	18/19	20/21	22/23	24	Satz/Jeu	Dimension
Preis	17,80	18,60	20,30	24,20	24,00	24,60	27,80	34,90	38,30	40,00	454,00	Prix
Best.Nr..	8 / 9	10 / 11	12/13	14	15	16/17	18/19	20/21	22/23	24	8/24 [mm]	No. de cde. 7SA31..

7.SA3127

**Ventilschrauben-  
schlüssel 60**

**Clé à soupapes 60 Valve wrench 60**

**7SA60..\***

Grösse	8/9/10	11/12	13/14/15	16/17/18	19/20/21	16/17	18/19	20/21	Dimension
Preis	11,45	12,50	13,30	14,45	18,95	24,60	27,80	34,90	Prix
Best.Nr..	8/9/10	11/12	13/14/15	16/17/18	19/20/21	16/17	18/19	20/21	No. de cde. 7SA60..

7.SA6027



\* Solange Vorrat / jusqu'à l'épuisement du stock / as long stock lasts

**Rätschenschlüssel  
Spezialknarre 3125**

**Cliquets speciaux  
3125 Special Ratchets 3125**

**7SA3125..\***

Grösse	7	8	9/10/11	12/13	14/15	16	17	18/19	21/22	Dimension
Preis	62,00	83,00	121,60	69,80	74,90	85,00	98,00	85,00	113,30	Prix
Best.Nr..	07	08	09/10/11	12/13	14/15	16	17	18/19	21/22	No. de cde. 7SA3125..

7.SA3125217



Mit auswechselbaren Vier-  
oder Sechskanteinsätzen

Avec 6 pans ou carré  
interchangeable

With interchangeable  
square or hexagon inserts

\* Solange Vorrat / jusqu'à l'épuisement du stock / as long stock lasts



**Spezialknarre 3126  
für Ueberwurfmuttern**

**Cliquet speciaux 3126  
pour tuyateurs 6 pans Special Ratchets for  
screw caps**

**7SA3126..\***

Grösse	8/9	10/11	12/13/14	15/16/17	18/19	21/22/24/27	Dimension
Preis	74,90	76,90	103,10	97,70	113,30	398,40	Prix
Best.Nr..	8 / 9	10 / 11	12/12/13	15/16/17	18/19	21/22/24/27	No. de cde. 7SA3126..

Mit auswechselbaren Sechs-  
kanteinsätzen.12 Kantein-  
sätze für 21-27mm

Avec 6 et 12 pans ou carré  
interchangeable  
Seulement 12 pans pour  
21-27mm

With interchangeable  
hexagonal or dodecagonal  
inserts. Dodecagonal inserts  
only for 21-27mm

\* Solange Vorrat / jusqu'à l'épuisement du stock / as long stock lasts



**Spezialratsche für  
Gerüstbau 3130**

**Cliquet special pour  
montage d'échafau-  
dage 3130 Spezial ratchet for  
scaffolding work  
3130**

**7SA3126..\***

Grösse	19	22	24	19x22	19x24	22x24	Dimension
Preis	188,00	188,00	188,00	198,00	198,00	198,00	Prix
Best.Nr..	19,00	22	24	19x22	19x24	22x24	No. de cde. 7SA3130..

7.SA3130110



\* Solange Vorrat / jusqu'à l'épuisement du stock / as long stock lasts

**7SAJUB. 6 1/4"**



**70.50**

**Schraub Werkzeuge 1/4" Outils à visser 1/4"**

INHALT: 28-tlg, Plastic-Festgriff, Kardangelen, Verlängerungen 150 mm, 75mm, T-Gleitgriff 105 mm, Hebelumschaltratsche, Länge: 145mm, Steckschlüsseleinsätze 6 kant: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, , f. Innen-6 kant-Schrauben 3,4,5,6,8mm, f. Kreuzschlitzschrauben 1,2,3 mm; f. Schlitzschrauben 1,3,5 mm

CONTENUE: 28-pcs poignée plastic, joint cardan, ralonges 150mm, 75 mm, T-poignée 105mm, cliquet à deux directions 145 mm, douille à six pans 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm douilles tournevis à 6 pans mâles 3, 4, 5, 6, 8 mm, p.vis cruciformes 1, 2, 3mm, p.vis à fent 1,3,5 mm

**Assembly Tools 1/4"**

Contents: 28-part, Plastic-handle bar , Length: 145mm, Ball joint, Extension 150mm, 75mm, T-handle, 105mm, Reversible ratchet 145mm, sockets hexagon 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, f. hollow hex head screws 3, 4, 5, 6, 8 mm, f. Philips-Recess screws 1, 2,3mm, f. slotted screws 1, 3, 5mm

**+ 7SAJUB. 7 3/8"**



**87.60**

**Antrieb 3/8"**

INHALT: 24-tlg., Zündkerzeneinsatz 70mm, Schraubendrehereinsatz 50mm, Kardangelen, 2 Verlängerungen 125./250 mm, T-Gleitgriff, Hebelumschaltnarre Steckschlüsseleinsätze 12 kant: 6-22 mm

**Caré 3/8"**

CONTENUE: 24-pcs , douille à bougie, douille tournevis 50mm, cardan, 2 ralonges 150/ 75 mm, poignée coulissant 105mm, cliquet à deux directions 145 mm, douille à 12 pans 6 - 22mm

**Drive 3/8"**

Socket Sets 24 parts , socket for spark plugs, socket for slotted screws 50mm, universal joint, 2 Extensions 125/250mm, T-handle, sockets bihexagon 6- 22 mm

**7SAJUB.10 1/4" + 3/8"**



**154.40**

**Antrieb 1/4" + 3/8"**

INHALT: 52-tlg, Plastic-Festgriff, Kardangelen, Verlängerung 75/100mm, T-Gleitgriff 105mm, Hebelumschaltratsche 145mm, Steckschlüsseleinsätze 6 kant 4-14 mm, f. Innen-6 Kant-Schrauben 3,4,5,6,8mm, f. Kreuzschlitzschrauben 1,2,3mm f. Schlitzschrauben 1,3,5 mm, Zündkerzeneinsatz, Schraubendrehereinsatz, Kardangelen, 2 Verlängerungen 125/250mm, T-Gleitgriff, Hebelumschaltnarre, Steckschlüsseleinsätze 12 kant: 6-22mm

**Caré 1/4" + 3/8"**

CONTENUE: 52-pcs , poignée plastic, cardan, ralonges 75, 100, T-poignée coulissante 105 mm, cliquet reversible 145 mm, douilles à 6 pans 4 -, 14 mm, douilles tournevis à 6 pans mâles 3, 4, 5, 6, 8 mm, p.vis cruciformes 1, 2, 3mm, p.vis à fent 1,3,5 mm, douille à bougie, douille tournevis, cardan, 2 ralonges 125/250mm, T-poignée, cliquet reversible, douille à 12 pans 6 - 22mm

**Drive 1/4" + 3/8"**

Contents: 52-part, Plastic-handle bar, ball joint, extensions 75/100mm, T-handle 105mm, Reversible ratchet 145mm, sockets hexagon 4 -14 mm, f. hollow hex head screws 3, 4, 5, 6, 8 mm, f. Philips-recess screws 1, 2,3mm, f. slotted screws 1, 3, 5mm, socket for spark plugs, socket for slotted screws, universal joint, 2 extensions 125/250mm, T-handle, reversible ratchet, sockets bihexagon 6 - 22mm

**7SAJUB.2 1/2"**



**253.--**

**Antrieb 1/2"**

INHALT: Steckschlüsselsatz 24 tlg. Kardangelen 70mm, Verlängerungen 125/250mm, T-Gleitgriff 300 mm, Zünd-kerzeneinsatz 70 mm, Hebelumschaltnarre 260 mm, Steckschlüsseleinsätze: Doppel-6Kt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

**Caré 1/2"**

CONTENUE: 24-pcs ,cardan 70 mm , douille à 12 pans 6 - 22mm, ralonges 125/250mm, T-poignée coulissante 300 mm, douille à bougie 70 mm, cliquet reversible à levier 260 mm, douilles à 12 pans 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

**Drive 1/2"**

Contents: 24-parts, ball joint 70mm, extension 125/250mm, T-handle 300mm, socket for spark plugs 70mm, reversible ratchet, sockets bihexagon 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

**7SAJUB.8 3/4"**



**362.10**

**Antrieb 3/4"**

Steckschlüsselsatz 21 tlg. bestehend aus Umschaltnarre, 3 Verlängerungen, T-Gleitgriff, Steckschlüsseleinsätze, Größen: 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 44, 46, 50 mm Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

**Caré 3/4"**

CONTENUE: 21-pcs , cliquet reversible, 3 ralonges, T-manuel, douilles à six pans , carré 3/4": 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 44, 46, 50 mm, matériel acier chrome-vanadium, chromé

**Drive 3/4"**

Socket Set 21 pcs. 1 reversible ratchet, 3 extensions, 1 T-handle, sockets: 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 44, 46, 50 mm, Material: Chrome vanadium steel, chromed

**7SAJUB.5 366.40**



**Werkstattwagen**

Werkstattwagen SALTUS ohne Bestückung, stabile und säurefeste Ablagefläche, umlaufender Rammschutz, 4 kugelgelagerte, beidseitig ausziehbare Schubladen, große Bodenwanne, Zentralverschluss über Stahljalousien, 4 Gummiräder, 1 Feststellbremse, sehr gute Beweglichkeit, Maße: 870 x 520 x 750 mm MATERIAL: Stahlblech Gewicht: 48000 g

**Servante d'atelier**

Servante d'atelier, surface stable et resistente aux aci-des avec protection d'arêtes, 4 tiroirs accessibles des deux côtés, Is tiroir peuvent être déplacer en les deux directions, grand compartiment en bas, fermeture à cadenas, 4 roues, 1 roue avec système de blockage, très bonne mobilité, dimensions 870 x 520 x 750 mm materiel: tôle d'acier, poids: 48000 g

**Tool Trolley**

Tool Trolley SALTUS surface stable and acid resistant, protection against piling, 4 drawers, equipped with ball bearings, accessible from both sides, the drawers can be moved in both sides. Size: 870 x 520x750 mm Central locking, very good mobility, material: Steel Weight:48000 g