

5838DJET..
5843DJET..

DUO Rotring-Gewindebohrer mit metrischem Gewinde

Tarauds DUO bague rouge, pas métrique

Machine tap DUO red ring for metric thread

Anwendung: Geeignet für die folgenden Materialien:
Baustähle > 900 N/mm², Einsatzstähle > 900 N/mm²; Vergütungsstähle > 900 N/mm²; Werkzeugstähle; Stahlguss > 900 N/mm²; thermoplastische Kunststoffe

Application pour les matériaux:
Aciers de constr>900 N/mm², aciers de cémentation > 900 N/mm²; aciers d'amélioration > 900 N/mm²; aciers à outils; aciers moulés > 900 N/mm²; matière thermoplastique



Application: Structural steels > 900 N/mm², Case hardening steels > 900 N/mm², heat treatable steels > 900 N/mm², carbon tool steels, cast steels > 900 N/mm², thermoplastic compounds/synthetics



5838DJET
105 / 4
DIN 376



5843DJET
131 / 3
DIN 376



5.838DJET117		Kernloch		ROTBRING / ANNEAU ROUGE / RED RING DUO												
Gewinde	P	L	105/4	131/3	DIN 371		DIN 376		perçage	Best.Nr. 105 / 4	Katal.	HIT	Best.Nr. 131 / 3	Katal.	HIT	
Filet					core hole		no.cde.		no.cde.	no.cde.	no.cde.	no.cde.	no.cde.	no.cde.	no.cde.	
Thread	Ø		l	l1	l	l1	Ød1	a	Ød1	a	Ø	no.cde.	no.cde.	no.cde.	no.cde.	
M 3	0,50	56	6	7	6	11	3,5	2,7			2.5	5838DJET. 030	41,30	27,70	5843DJET. 030 45,30	30,20
M 4	0,70	63	7,5	8	7,5	13	4,5	3,4			3.3	5838DJET. 040	41,20	27,70	5843DJET. 040 45,20	30,20
M 5	0,80	70	9	9	9	16	6	4,9			4.2	5838DJET. 050	46,50	29,30	5843DJET. 050 50,90	31,80
M 6	1,00	80	11	11	11	18	6	4,9			5	5838DJET. 060	46,70	29,30	5843DJET. 060 51,10	31,80
M 8	1,25	90	13	13	13	21	8	6,2			6.8	5838DJET. 080	54,30	34,20	5843DJET. 080 57,30	36,70
M 10	1,50	100	24	15	16	22	10	8,0			8.5	5838DJET. 100	64,00	40,70	5843DJET. 100 70,70	46,50
M 12	1,75	110	29			18			9	7,0	10.2	5838DJET. 120	78,40	53,00	5843DJET. 120 90,30	61,10
M 14	2,00	110	30			20			11	9,0	12	5838DJET. 140	106,10	75,00	5843DJET. 140 111,20	79,00
M 16	2,00	110	32			20			12	9,0	14	5838DJET. 160	127,30	85,60	5843DJET. 160 128,80	88,00

5838DULGG..
5843DULGG..

DUO Grünring-Gewindebohrer mit metrischem Gewinde

Tarauds DUO gague vert, pas métrique

Machine tap DUO green ring for metric thread

Anwendung: Für Durchgangs-und Grundbohrungen bei kurzspanenden Werkstoffen, speziell geeignet für Temperguss, Gusseisen mit Kugelgraphit (Sphäroguss), Gusseisen mit Lamellengraphit (Grauguss), Gusseisen mit Vermikulargraphit, Aluminium-Gusslegierungen Si 0.5-5%, Aluminium-Gusslegierungen Si 5%-10%, Aluminium-Gusslegierungen Si > 10%, Magnesium-Gusslegierungen, Ferro-Tic

Application: Pour des trous traversants et borgnes, matériaux de copeaux courts comme fonte malléable, fonte à graphite sphero-dal, fonte à graphite lamellaire (fonte grise), fonte à graphite vermiculaire, alliages de fonte d'aluminium Si 0.5% - 5%, alliages de fonte d'aluminium Si 5% - 10%, alliages de fonte d'aluminium Si > 10%, alliages de fonte de magnésium, ferro-Tic

Application: through and blind holes and for materials with short chips, particularly suitable for malleable cast iron, modular graphite cast iron, lamellar graphite cast iron (grey cast iron), vermicular graphite cast iron, aluminium cast alloy Si 0.5% - 5%, aluminium cast alloy Si 5% - 10%, aluminium cast alloy Si > 10%, cast alloy of magnesium, ferro-Tic



5838DULGG
105 / 4
DIN 371



5838DULGG
131/34
DIN 376

Gewinde	P	L	l	l1	DIN 371		DIN 376		Kernloch	Best.Nr.	DUO
Filet	Ø				Core hole		Core hole		perçage	no.cde.	ULTRA GG
Thread	Ø				Ø d1	a	Ø d1	a	Ø	order no.	5.838DULGG117
											CHF
M 3	0,50	56	11	7	4,5	2,7			2.5	5838DULGG. 030	21,60
M 4	0,70	63	13	8	4,5	3,4			3.3	5838DULGG. 040	21,00
M 5	0,80	70	16	9	6,0	4,9			4.2	5838DULGG. 050	22,00
M 6	1,00	80	19	11	6,0	4,9			5	5838DULGG. 060	22,90
M 8	1,25	90	22	13	8,0	6,2			6.8	5838DULGG. 080	24,90
M 10	1,50	100	24	15	10,0	8,0			8.5	5838DULGG. 100	30,20
M 12	1,75	110	29				9	7,0	10.2	5838DULGG. 120	37,30
M 14	2,00	110	30				11	9,0	12	5838DULGG. 140	50,90
M 16	2,00	110	32				12	9,0	14	5838DULGG. 160	60,80
M 18	2,50	125	34				14	11,0	15.5	5838DULGG. 180	77,60
M 20	2,50	140	34				16	12,0	17.5	5838DULGG. 200	79,70