


VARIO Verzahnung
Denture VARIO
Variable Tooth pitch
(VARIO)



189030..
 Denture standard (S)
 Standardzahn (S)
 Raker Tooth (S)



189032..
 Denture positive (P)
 Positive Verzahnung (P)
 Positive rake angle (P)



189033..
 Denture extrême positive (E)
 Extrem positive Verzahn. (E)
 extreme positive rake angle (E)
Meterpreis/prix mètre/price
per meter +6 %



SISO-BIMETALL-M42V
 M42 Hochleistungssägebänder mit variabler Verzahnung, um den im Sägeprozess entstehenden Vibrationen entgegen zu wirken.

Standard Verzahnung (S) mit Spanwinkel 0°
 geeignet für:
 kleinere und mittlere Abmessungen und Wandstärken, Serienschritte, sämtliche Stähle bis 45 HRC

Posit.Verzahnung (P) mit positivem Spanwinkel > 0°
 geeignet für:
 NE-Metalle, INOX-Stähle, sämtliche Stähle bis 45 HRC, grosse Profile und Vollmaterial für alle Werkstückdimensionen

Extrem posit. Verzahnung (e) mit extrem posit. Spanwinkel > 0°
 geeignet für:
 Rost- u. säurebeständige Stähle, exotische Legierungen, mittlere und grosse Querschnitte

SISO-BIMETAL-M42V
 Scie à rubans de haute performance à denture variable, conçus pour réduire les vibrations pendant le sciage

Denture standard (S) à angle de coupe 0°
 conseillée pour:
 de petites et moyennes dimensions mais à faible épaisseur de paroi, sciage de series, tous aciers de dureté de < 45 HRC

Denture positive (P) à angle de coupe > 0°
 conseillée pour:
 Métaux non ferreux, tous aciers de dureté < 45 HRC et inoxydables, grands profils et matériel pleins pour toutes dimensions

Denture extrême pos.(e) à angle de coupe extrême pos.>0°
 conseillée pour:
 aciers inoxydables et résistants à l'acide, alliages exotiques, moyennes et grandes dimensions

SISO-BIMETAL-M42V
 M42 High performance band saw blade with variable tooth pitch for reducing a vibration during cutting.

Raker Tooth (S) with 0° rake angle suitable for:
 cutting small and medium material dimensions, also for multiple cuts, for all steels up to 45 HRC and for profile and bundle cutting.

With positive rake angle (P, HOOK-Tooth) > 0°
 for high wear resistance, suitable for:
 non-ferrous metals, large profiles and solid material, for all material dimensions.

With extreme positive rake angle (E, HOOK Tooth) > 0°, characterized by a very aggressive cutting behaviour, suitable for: rust and acid-resistant steels, exotic materials, medium and large cross-sections.

Bst.Nr./no.cde 189030..(s)		Standardschränkung										Preis**		Preis**	
order no.		Avoyage standard/raker set										prix/price**		prix/price**	
Dimension		Zähne (Z/")										pro m		Schweissstelle	
Dimension		dents (dts./"), teeth(tpi)										par/per m		soudure/weld	
[mm]		0.75-1.25	1.0-1.4	1.4-2	2-3	3-4	4-5	4-6	5-8	6-10	8-12	10-14	CHF	CHF	
6 x 0.65												s	13.10	9.40	
6 x 0.90												s	13.10	9.40	
10 x 0.90												s	13.10	9.40	
13 x 0.65										s	s	s	13.10	9.40	
13 x 0.90										s	s	s	13.10	9.40	
20 x 0.90								s	s	s	s	s	15.20	9.70**	
27 x 0.90					p	s/p/e	p	s/p	s/p	s	s	s	17.70**	9.70**	
34 x 1.10				p	p/e	s/p/e	p	s/p	s/p	s	s		20,40**	12.80**	
41 x 1.30				p/e	p/e	s/p/e		s/p	s/p	s			29,20**	12.80**	
54 x 1.30				p	p/e	p		p		s			33.10	15.20	
54 x 1.60	p/e	p	p/e	p/e	p/e			p					36.60	19.05	
67 x 1.60	p	p	p	p	p			p					52.75	36.80	
80 x 1.60	p	p	p/e	p/e	p								73.55	58.60	

**Spezialaktionspreis/prix d'action spéciale/special offer

1.89030118

Mengenrabatt/Remise de quantité/volume discount:

20 % ab/dès/from 5-9 Stück/pcs., 25 % ab/dès/from 10-19 Stück/pcs., 30 % ab/dès/from 20 Stück/pcs.

Beispiel: 10 Stück 27x0.9x3360mm, Zahnteilung: 3-4 Zähne per Zoll, Verzahnung s

Exemple: 10 pcs 27x0.9x3360mm, pas de denture: 3-4 dents par pouce denture s

Order example: 10 pcs 27x0.9x3360mm, pitch: 3-4 teeth per inch (tpi), raker tooth s

Bestellnummer/no.cde./order no.: **189030**. Preis/prix/price: **3.36 x 17.10/m=57.45 +9.40** (Schweissen/soudure,weld) = **66.85- 25% Mengenrabatt / remise de quantité / volume discount: = 50.14 CHF/Stck/pce.**