

Maschinenreibahlen H7

- Aus HSS-E,
- mit zylindrischem Schaft
- Toleranz H7
- Beschichtung CRN 439705..
- Sonderabmessungen auf Anfrage

Alésoirs à machine H7

- en HSS-E
- avec queue cylindrique
- Tolérance H7
- revêtement CRN
- dimensions spéciales sur demande

Maschine reamers H7

- from HSS-E,
- with straight shank
- tolerance H7
- coating CRN 439705..
- special dimensions on request

4397..
HSS-E
439705..
CRN
DIN 212

Schnittlänge		Gesamtlänge		HSS-E	CRN	Schnittlänge		Gesamtlänge		HSS-E	CRN
d[mm]	long. de cpe.	long.totale		4397..	439705..	d[mm]	long. de cpe.	long.totale		4397..	439705..
	cutt.length	total length		CHF	CHF		cutt.length	total length		CHF	CHF
1,0	6	34		23,40	31,80	10,0	38	133		31,60	52,60
1,5	8	40		21,90	30,20	10,5	38	133		34,70	59,00
1,6	9	43		21,90	30,20	11,0	41	142		34,70	59,00
2,0	11	49		21,90	30,20	11,5	41	142		36,90	61,00
2,5	14	57		19,90	28,30	12,0	44	151		36,90	61,00
2,8	15	61		19,90	28,30	12,5	44	151		42,60	69,50
3,0	15	61		19,90	28,30	13,0	44	151		42,60	69,50
3,5	18	70		19,90	31,40	13,5	47	160		61,10	104,90
4,0	19	75		19,90	31,40	14,0	47	160		61,10	104,90
4,5	21	80		20,70	36,50	14,5	50	162		64,10	110,00
5,0	23	86		20,70	36,50	15,0	50	162		64,10	110,00
5,5	26	93		21,70	37,10	15,5	52	170		65,30	110,80
6,0	26	93		21,70	37,10	16,0	52	170		65,30	110,80
6,5	28	101		24,90	43,10	16,5	54	175		69,20	121,00
7,0	31	109		24,90	43,10	17,0	54	175		69,20	121,00
7,5	31	109		27,40	46,00	17,5	56	182		76,00	127,80
8,0	33	117		27,40	46,00	18,0	56	182		76,00	127,80
8,5	33	117		28,30	49,60	18,5	58	189		82,40	181,00
9,0	36	125		28,30	49,60	19,0	58	189		82,40	181,00
9,5	36	125		31,60	52,60	19,5	60	195		84,60	187,00
						20,0	60	195		84,60	187,00

4.397117



Maschinen-Schälreibahlen H7 Alésoirs à machine à coupe descendante H7

- HSS-E, zylindrischer Schaft
- Drall 45°, Toleranz H7
- Anwendung: zum Reiben durchgehender Bohrungen in langspanende Werkstoffe

- en HSS-E, queue cylindrique
- hélice 45°, tolérance H7
- Application : pour l'alésage des trous traversants avec des copeaux longs

Maschine chucking reamer H7

- HSS-E, straight shank
- helix 45°, tolerance H7
- application: reaming through holes in long chip materials

4397S..
DIN 212

Schnittlänge		Gesamtlänge			Schnittlänge		Gesamtlänge		4.397S210
d[mm]	long. de cpe.	long.totale		CHF	d[mm]	long. de cpe.	long.totale		CHF
	cutt.length	total length				cutt.length	total length		
1,0	5,5	34		38,30	9,0	36	125		60,10
1,5	8	40		29,40	10,0	38	133		48,90
2,0	11	49		26,80	11,0	41	142		81,70
2,5	14	57		28,50	12,0	44	151		59,10
3,0	15	61		31,80	13,0	44	151		105,30
3,5	18	70		37,00	14,0	47	160		77,30
4,0	19	75		31,80	15,0	50	162		78,50
4,5	21	80		37,00	16,0	52	170		83,00
5,0	23	86		35,30	17,0	54	175		124,60
5,5	26	93		37,50	18,0	56	182		113,30
6,0	26	93		34,70	19,0	58	189		127,70
7,0	31	109		38,70	20,0	60	195		124,60
8,0	33	117		38,70					

