



HBS 265 DG

**Doppel-Gehrungsbandsäge-
Maschine HBS 265 DG
ACTRON 265 DG**

**Scie à ruban Double onglet
modèle HBS 265 DG
ACTRON 265 DG**

Schnittbereiche/Champs de travail:

- 90° ● 265mm
- 90° ■/■ 200/300x150mm
- 45° ● re.à dr./li.à g. 200mm
- 45° ■/■ re.à dr./li.à g. 200/250x150mm
- 30° ■/■ links/gauche 125/ 130x100mm



ACTRON 265 DG

Serienausstattung:

Sägebandspannkontrolle, Bandgeschw. 15-100 m/min., 2 KW Motor, Autom. Senken des Sägerahmens, Kühlmittelpumpe, Gehrungsschnellverstellung links./ rechts 30°/45°, Schnell- spannung, angetriebene Spänebürste uvm.

Équipement de série:

Surveillance de serrage et de cassure du ruban, vitesse 15 - 100 m/min., moteur 2 KW, Descente auto. du ruban, pompe d'arrosage, réglage de l'onglet rapide 90°-45° droite/ 90°-30° à gauche, étau de serrage rapide, brosse entraînée etc.

Aktionspakete:

Anschlagpaket 1:

1 Meter Anschlag inkl. 1 Meter Rollenbahn nach Wunsch rechts o. links

Paquets d'action:

Paquet à butée no. 1:

Butée 1 m inclus 1 mètre support de barre à rouleaux à dr. ou à g. selon désire

Anschlagpaket 2:

2 Meter Anschlag inkl. 2 Meter Rollenbahn nach Wunsch rechts o. links

Paquet à butée no. 2:

Butée 2 m inclus 2 mètre support de barre à rouleaux à dr. ou à g. selon désir.



Halbautomatik-Paket (ACTRON) Paquet semi-autom. (ACTRON)

Halbautomatische Steuerung inkl. frequenz-gereg. Antrieb 15-100m/min., 2.0 KW Motor, autom. Heben und Senken des Sägerahmens sowie Spannen der Werkstücke

Contrôle semi-automatique Inklus vitesse de coupe 15-100m/min. contrôlée par fréquence, Moteur 2.0 KW . Elevage autom.de la scie aussi bien serrage autom. des pièces à scier



Cool Tool® Paket: Cool Tool®

Minimalsprühsystem anstelle Wasserkühlung

Paquet Cool Tool ®:

Cool Tool® appareil de lubrification minimale à la place de lubrification à l'eau

Bandsägemaschine HBS 220 Scie à ruban HBS 220



Schnittbereiche:

- 90° ● 220mm; 90° ■/■ 190/250x100mm; 75° ● 220mm; 75° ■/■ 170/220x157mm
- 60° ● 220mm; 60° ■/■ 160/200x160mm; 45° ● 150mm; 45° ■/■ 150/ 150x160mm

Champs de travail:

Autom. Senken des Sägerahmens
Autom. Abschalten bei Schnittbeendigung
Kühlmittelpumpe
Gehrungseinstellung des Schraubstockes 90 - 45°, Bandgeschwindigkeit 15-100 m/min ,2.0 KW -Antriebsleistung uvm.

Déscente automatique du ruban, Arrêt automatique du ruban à la fin de la coupe
Pompe d'arrosage, positionnement de l'onglet des mors de l'étau 90°-45°, Vitesse de coupe 15 - 100 m/min réglable par fréquence
Puissance du moteur 2 KW etc.



**Neu mit Powerpaket
2KW Motor, regulierbare Schnittgeschwindigkeit 15-100m/min seriemässig**

**Nouveau: avec Paquet Power
Moteur 2KW, Vitesse de coupe réglable de 15 - 100 m/min**



CoolTool Minimalsprühsystem anstelle Emulsionskühlung + angetriebene Spänebürste

Lubrification minimale à la place de la pompe pour l'emulsion + brosse entraînée