

**Bandsägevollautomat**

Schnittbereiche:

● / ■ 220mm  
220/ 220x220mm

**Serienausstattung:**

Präz. Linearführungen auf robusten Säulen.  
**k-tronic Steuerung:** Das Einstellen wird zum Kinderspiel. Schnelle Sägegut-Zufuhr durch Ketten-Positionierung.

**Masstab für Präzision:**

Spielfreie Kugelumlaufspindeltransportiert schwerste Lasten punktgenau. Beladung von oben mit Kran direkt auf stabilen und mit Schiebeschutzabdeckung versehenen Transportspannstock, „**POWER BOX**“: ADAPTIVE Regelung des Schnittdruckes, Halb-/Automatikbetrieb, autom. Positionierung des Führungsarmes, **CoolTool Minimal - Sprühsystem** uvm.

**Doppelsäulen-Hochleistungs-Bandsägevollautomat**

Schnittbereiche:

● / ■ 300mm  
300x280mm

**Serienausstattung:**

Gleich wie *pharos220*  
Motor triphasé: 3 KW

**Option SmartCut. Intelligentes Sägen für den Profi:** z.B. Antrieb des Sägevorschubs mit hochpräzisem Servomotor über Kugel-Rollspindel

**Automate scie à ruban**

Champs de travail:

**Équipement de série:**

Guidage linéaire précis à double colonne **contrôle k-tronic:** La mise en marche devient facile et comme un jeu d'enfant. Arrivée rapide du matériel grâce au positionnement à chaîne.

**Norme pour précision:**

Vis à bille sans jeu peut transporter des poids extrêmement lourd et avec précision. directement sur l'étau de transport, stable et équipé de couvercle de sécurité mobile. « **POWER BOX** »: pour réglage adapté de la pression sur la coupe. Positionnement automatique et optimal de guidage du ruban, Lubrification minimale etc.

**Automate scie à ruban à double colonne**

**Équipement de série:**

Identique avec *pharos220*  
Moteur triphasé: 3 KW

**Option extraordinaire: SmartCut: sciage intelligent pour le professionnel:** p.e. L'entraînement de l'avance du ruban à l'aide du servomoteur de haute précision et de la vis à bille

**pharos220 smartcut**



**Doppelsäulen double colonne**



**pharos300 smartcut**



**Doppelsäulen-Hochleistungs-Halbautomat bitron 220**

Schnittbereiche:

● / ■ 220mm  
220/ 220x220mm

**Serienausstattung:**

Präzise Linearführungen auf 2 robusten Säulen.

**k-tronic Halbautomatik-Steuerung:**

Hydraulisches Heben des Sägerahmens, autom. Öffnen des Spannstocks, 15-100m/min Schnittgeschwindigkeit, Motor 2.0 KW, automatisches Spannen der Werkstücke. Für Serienschritte an zähen Materialien besonders geeignet

**Semi-automate scie à ruban à double colonne bitron 220**

Champs de travail:

**Équipement de série:**

Guidage linéaire précis à double colonne très robuste.

**contrôle semi-automatique k-tronic:**

inclus vitesse de coupe 15-100m/min. contrôlée par fréquence, Moteur 2.0 KW. Élevage autom. de la scie aussi bien serrage autom. des pièces à scier.

**bitron220**



**Schwenkrahmen Bandsäge-Vollautomat**

Schnittbereiche

● / ■ 220mm  
220/ 220x220mm

**Serienausstattung:**

Klaeger **k-tronic** NC-Steuerung, Zentrales Schaltpult, Rollenbahn 1000 mm integriert, |Vorschublänge je Hub 600 mm, automatischer Mehrfachvorschub für beliebige Längen, Materialhöhenerkennung lineargeführt., Doppelseitige Spannung am Vorschubspannstock, Vorschubbereich komplett verkleidet, Kühlmittleinrichtung, Schnittgeschwindigkeit elektronisch geregelt, stufenlos 15-100 m/min., Antrieb 2,0 kW Drehstrommotor, Oben gelagerter, verstellbarer massiver Führungsarm, |Geschliffene, einstellbare Hartmetall-Sägebandführung

**Automate scie à ruban à cadre pivotant**

Champs de travail:

**Équipement de série:**

Contrôle CN **k-tronic** Pupitre à position centrale, système à rouleaux 1000 mm intégré, avance automatique 600mm par course, Course pleine du cylindre de serrage, Section de l'avance protégé par tôle d'enveloppe, coulissage de protection, pompe d'arrosage pour l'émulsion, vitesse de coupe par réglage continu, 15-100 m/min., Puissance 2,0 kW, moteur triphasé. |Bras de fixation rigide en haut réglable à la pièce, Guidage en carbure, rectifié et réglable

**fortuna220**

Eine völlig neue Maschinen-generation!

**Une nouvelle génération de machines Klaeger**

